




Technisches Datenblatt

Hinterseer Floor Art Amsterdam / fischgrät

Holzart:		Eiche
Farbtöne		geräuchert + Natur geölt (5812) geräuchert + weiß geölt (5813) extra schwarz geölt (5815) extra weiß geölt (5816) weiß geölt (5862) natur geölt (5873) geräuchert , gealtert + weiß geölt(5921) roh- unbehandelt (4709)
Verlegemuster		Fischgrät
Aufbau		Mehrschicht ca. 4 mm Echtholznutzschicht Eiche ca. 9 mm Birkenperrholz
Stärke / Dicke	in mm	ca. 13
Nutzschicht Dicke	in mm	ca. 4
Elementbreiten	in mm	120
Elementlängen	in mm	600
Längentoleranz je Element	in mm	+ 2 mm / -2 mm
Breitentoleranz je Element	In mm	+0,7 mm / - 0,7 mm
Dickentoleranz je Element	In mm	+ 0,3 mm / - 0,3mm
Winkeltoleranz		< 0,2% über Breite
Sortierung		Werkssortierung
Oberfläche		Werkseitig mit Coloröl imprägniert
Holzfeuchte	in %	8% +/- 2%
Brinellhärte Nutschicht	in N/mm ²	35
Rohdichte Nutschicht	in g/cm ³	ca. 0,71
Wärmeleitfähigkeit		0,17 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		Rc=0,07 m2K/W
Verlegetechnik		vollflächig verklebt
Brandschutzkl. D _{FL-S1} nach neuester aktuellen europäischen Norm (DIN_EN 13501, Teil 1)		erfüllt geeignet
Fußbodenheizung		geeignet (Bedarf Fachberatung)
Bauaufsichtliche Zulassung		vorhanden

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.



Sicherheitsvorschriften

Schützen sie sich beim Bearbeiten des Produktes mit Elektrowerkzeugen (z. B. Sägen oder Schleifen) mit Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und eine Schutzkappe. Beachten Sie immer die Sicherheitsvorschriften mit Ihrer Werkzeuge. Halten Sie Ihre Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.

Transport und Lagerung

Bitte beachten Sie das während des Transports von Parkett folgendes: das Produkt muss immer auf ein ebenen und stabilen Oberfläche gelegt werden. Das Produkt sollte trocken gelagert werden.

Das Produkt sollte auf einer ebenen, stabilen Unterboden verlegt zu werden. Das Produkt sollte mindestens 72 Stunden vor Verlegung, in den Raum gelagert werden in dem es auch verlegt werden soll um die Akklimatisierung zu ermöglichen.

Bestimmung des Produkts

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Es hat keine tragenden Eigenschaften, somit muss der Untergrund fest und stabil sein. Dieses Produkt ist nicht für eine Verlegung in Feuchträumen geeignet. In jedem Fall sollte die Einbauanleitung sorgfältig studiert werden.

Tipps & Sicherheitshinweise

Für Ihr persönliches Wohlbefinden und zur Werterhaltung Ihres Holzfußbodens sollten Sie darauf achten, dass stets ein Raumklima zwischen 18°C und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % bis 60 % gegeben ist.

Dieses Wohnklima dient nicht nur der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens, sondern auch Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlfühl. In der Heizperiode empfiehlt sich das Aufstellen eines Luftbefeuchters. Um Kratzer und gröbere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich.

Sand und Schmutzteile sofort mittels Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel.

Bewahren Sie ölgetränkte Lappen, Pads usw. in geschlossenen Metallgefäßen auf, oder lassen Sie jene im Freien auf nicht brennbarem Untergrund aufgebretet trocknen.

Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.