HINTERSEER
Parkett seit 1904

Technisches Datenblatt

PARAT® System

PARAT FL 1.0®

Parat FL 1.0 ist ein schnell trocknender Holz Fugenkitt auf Acrylatdispersion basis. Parat FL 1.0 ist wasserbasiert, emissionsarm, ist leicht zu verarbeiten und hat eine gute Füllkraft. Dieser Fugenkitt ist für die meisten Parketthölzer, die mit Parat Wasserlacken versiegelt werden sollen, einsetzbar.

Merkmale:

- **Gute Füllkraft**
- **Kennzeichnungsfrei**
- **Geringe Emission im Innenbereich**

Verarbeitung:
Um ein optimales Aussehen und eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss der Holzboden durch Schleifen von allen Rückständen wie Schmutz, Wachs, Fett, Öl und Seifenresten befreit werden. Parat FL 1.0 darf nur auf unbehandelten oder abgeschliffenen Holzböden verwendet werden und muss nachträglich geschliffen und mit Parat Parkettlacke versiegelt werden. Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack sollten eine Temperatur von mindestens 15° C haben. Ein optimales Raumklima von ca. 50 % Luftfeuchte und 20 Grad Celsius erleichtert die Verarbeitung und verkürzt die Trocknungszeit.
Letzten Schleifgang vor dem vollflächigen Ausfugen mit Bandschleifmaschine K60-K80 durchführen. Die Oberfläche danach gründlich absaugen. Bitte beachten Sie vor allem auf Altböden eine Haftungsprüfung durchzuführen. Es ist immer für ausreichend Belüftung zu sorgen.

PARAT FL 1.0 mit feinem Holzstaub zu einer pastösen Masse mischen und direkt auf das rohe geschliffene Holz mit einem Edelstahlspachtel einarbeiten. Wenn nötig, nach kurzer Trockenzeit, den Boden ein zweites Mal spachteln. Nachdem der Fugenkitt getrocknet ist, muss der Boden wieder geschliffen werden. Es dürfen keine Rückstände des Fugenkitts auf dem Boden zurück bleiben. Zur nachfolgenden Versiegelung eignen sich alle Parat Parkettlacke und Öle.

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. **Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 02/2019_verantwortlich Zeichnender**

ACHTUNG: Parat FL 1.0 darf nur auf unbehandeltem oder abgeschliffenem Holzfußböden verwendet werden und muss nachträglich geschliffen und überversiegelt werden. Je feiner das verwendete Holzmehl ist, desto spachtelfähiger ist die Masse und die Haftung in den Fugen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jedem Auftrag verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.
Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen.

Technische Angaben:

Basis	Wasserbasiert, Polyacrylat
Verpackung	5 L Gebinde
Mischverhältnis	10-15% feinem Holzstaub
Spezifisches Gewicht	1,00 g/cm³
Trocknungszeit	60 Minuten bei Raumtemperatur (20° C und 50% Luftfeuchte)
Anwendungstemperatur	+ 15-25° C (Fugenkitt und Boden)
Ergiebigkeit	15-20 m²/l
Haltbarkeit	Ungeöffnet bei 20°C 1 Jahr haltbar
Lagerung	Stets in dicht verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Im Sommer nicht über +25 C. Vor Frost schützen. Der Behälter muss dicht verschlossen sein.
Auftragen	Mit Edelstahlspachtel
Reinigung Werkzeug	Sofort mit Seifenwasser

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. **Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 02/2019_verantwortlich Zeichnender**