

Invisible 2K Fußbodenlack ist ein hochwertiger, ultramatter Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Boden ein helles, unbehandeltes Aussehen verleiht. Der Lack basiert auf einem Polyurethan-Binder, der die Oberfläche bei Berührung frisch geschliffen erscheinen lässt. Der Härter, der zugegeben werden muss, enthält kein Isocyanat. Der Fußbodenlack trägt daher die dänische Raumklimakennzeichnung und stellt also gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sowie ein angenehmes Raumklima danach sicher.

- **2-Komponentenlack**
- **Einzigartig unbehandeltes Aussehen**
- **Verleiht dem Holz ein seidiges, atmungsfähiges, flexibles und selbstmatierendes Finish**
- **Ultramatter Glanzgrad**
- **Ergibt ein einzigartig unsichtbares, unbehandeltes Erscheinungsbild**



Anwendungsbereich

Zum Lackieren unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener Oberflächen heller Holzarten.

Anwendung

Vorbereitung	Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack müssen eine Temperatur von mindestens 15°C, besser aber um 20°C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50% haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 120 zu erfolgen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch nachwischen. Vor dem Auftragen der Lackpflege muss das Möbelstück vollständig trocken sein. Die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt stets an einer weniger auffälligen Stelle testen.
Letzter Schliff	Korn 120-150
Behandlung	Lack: Invisible 2K Fußbodenlack
Auftragung Tag 1	WOCA 2K Härter und Lack mischen und gründlich schütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen um den Härter zu aktivieren. Eine Schicht der Mischung mit Rolle oder Pinsel auftragen und den Boden 2-3 Stunden trocknen lassen. Eine zweite Schicht auftragen und bis zum folgenden Tag trocknen lassen. Der Boden kann nach 12 Stunden geschliffen werden. Pro Tag dürfen nur zwei Lackschichten aufgetragen werden.
Auftragung Tag 2	Zwischenschleifen mit Korn 150-200 und vor dem Auftragen der letzten Lackschicht gründlich staubsaugen. Die letzte Schicht mit frisch gemischtem Härter und Lack auftragen. Wird die letzte Lackschicht nach mehr als 24 Stunden Trocknungszeit aufgetragen, sind stets ein Abwaschen mit Intensivreiniger und ein Zwischenschliff erforderlich.
Bitte beachten	Lackpfützen vermeiden. Den Lack nass in nass auftragen, um Überschneidungen zu vermeiden.

Trocknungszeit

Zwischen den Schichten	2-3 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Leichte Verarbeitung	Ca. 12 Std. Möbel aber frühestens nach 24 Stunden.
Durchgehärtet	8 Tage. Darf frühestens nach 8 Tagen mit Teppichen bedeckt oder abgewaschen werden.
Bitte beachten	Nichtbeachten der Trocknungszeiten kann zu schlechtem Anhaften und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.



Technische Daten

Bestandteile	Vasserbasiert, Urethan
Dichte:	1,00-1,05 g/ml
Festkörperanteil	Ca. 34 %
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+15-25°C bei ugf. 50 % Luftfeuchte.
Viskosität:	Ca. 34 sek.
Ergiebigkeit	Ca. 8-10 m ² /L, abhängig von Holzart und Oberfläche.
Glanz	Ultramatt
Mischungsverhältnis	100 ml Härter auf 5 L Lack
Topfzeit	Die Mischung muss innerhalb von 5 Stunden verbraucht werden, da der Härter danach seine Wirkung verliert.
Aufbewahrung	+ 10-25°C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max. 80 g VOC/L. Grenz-wert: 130 g VOC/l. [kat.A/i].
Verpackung	5 L
Zulassungen	Dänische Raumklimakennzeichnung, IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.1051130 R9

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Master Cleaner, #684525A
Halbjährliche Pflege	Master Care, Ultramatt #684310A
Folgeprodukte	Intensivreiniger, #551525A
Werkzeug	Lackrolle, 11 mm Florlänge, #88003 Vinyl- und Lackpflegekit, #699974 Wollkissen, #596051 Blauer Kissenhalter, #399710

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.