



① VORBEHANDLUNG ② GRUNDBEHANDLUNG ③ PFLEGE

MASTER LACK SYSTEM



MASTER LACK SYSTEM

Schnelle Trocknung,
einfache Verarbeitung und
überlegene Leistung

Komplette Serie

Das WOCA Master Lack-System ist eine komplette Lösung für eine Lackoberfläche, die ein Fußbodenfachmann für seine Arbeit erwartet. Das WOCA Master Lack System besteht aus:

- Master Fillers – zum Ausfüllen von Fugen zwischen den Stäben von z. B. älteren Massivholzböden
- Master Primers – sättigen die Oberfläche und minimieren die Seitenverleimung vor dem Lackieren
- Master Lacke – für unterschiedliche Anforderungen und Belastungen entwickelt und optimiert
- Master Cleaner und Master Care – für Reinigung und Pflege, um das gute Aussehen der Oberfläche lange zu erhalten

Schnell trocknend

WOCA Master Lacke sind Produkte auf Wasserbasis, die schnell trocknen – sowohl mit als ohne 2K-Härter. Nach Aushärten des

Primers wird die erste Lackschicht aufgetragen. Nach wenigen Stunden kann geschliffen und Staub gesaugt werden. Dann wird die letzte Lackschicht aufgetragen. Der behandelte Bereich kann nach kurzer Zeit vorsichtig betreten werden und ist nach nur wenigen Tagen voll ausgehärtet. Die genaue Trocknungszeit hängt von Lack, Raumtemperatur und Luftfeuchte ab. Beachten Sie deshalb bitte die Arbeitsbeschreibung auf dem Etikett oder im technischen Datenblatt.

Problemlose Anwendung

Die Lacke besitzen eine unübertroffene Fließfähigkeit, fließen gut zusammen und sind ohne Spezialwerkzeug mit einer Rolle aufzutragen. WOCA Master Lacke trocknen schnell und lassen sich leicht schleifen, so dass die letzte Schicht nach kurzer Zeit aufgetragen werden kann. Ein Zwischenschliff zwischen den beiden letzten Lackschichten ergibt immer die beste Oberfläche.



Überlegene Leistung

WOCA Master Lacke enthalten Cross Linking Technologie, durch die eine im Vergleich zu Alternativen am Markt verschleißfestere Oberfläche entsteht. Auf stark belasteten Flächen empfiehlt sich MASTER TS-2K LACQUER oder MASTER XP-2K LACQUER, die für hohe Anforderungen an öffentliche Flächen, z. B. Flure mit Dauerbelastung, entwickelt wurden.

Neben der Verschleißfestigkeit bieten WOCA Master Lacke eine hohe Chemikalienresistenz. Die Lacke wurden auf zahlreiche Alltagssituationen getestet, wie z. B. verschüttete Flüssigkeiten wie Kaffee, Rotwein, Cola, Seifen und Fett.

Attraktive Ergebnisse

Die große Auswahl an Glanzgraden zusammen mit einem traditionellen, hellen oder unbehandelten Erscheinungsbild, machen WOCA Master Lacke für zahlreiche verschiedenartige Anforderun-

gen interessant. Die Lackoberflächen behalten bei Verwendung der richtigen Reinigungs- und Pflegemittel ihr gutes Aussehen für lange Zeit. Zur täglichen Reinigung empfehlen wir Master Cleaner, der Schmutz wirksam entfernt. Hartnäckige Verunreinigungen können ggf. mit WOCA Intensive Wood Cleaner entfernt werden. Stark frequentierte Lackoberflächen werden mit der Zeit matt, weil kleinste Steinchen und Schmutz an Schuhsohlen mikroskopische Kratzer verursachen. Diese Mattierung lässt sich mit WOCA Master Care vermindern, bzw. das Kratzer leicht ausgleichen und gleichzeitig den Lack auffrischen.

Das Master Lack-System gibt Ihnen Sicherheit für dauerhaft attraktive Fußböden.

VORBEHANDLUNG

Schleifen

Bei Fugen: Master Filler

Schleifen

GRUNDBEHANDLUNG

WOCA Master Primer

1. Schicht Master Lack

Zwischenschliff

2. Schicht Master Lack

**Optional
3. Schicht Master Lack**

PFLEGE

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

UNTERHALTSPFLEGE

GAPFILLER - VORBEHANDLUNG



MASTER FILLER AQUA

Wasserbasierte Fugen Kittlösung für Parkettböden

Master Filler Aqua ist eine wasserbasierte, dicke und einfach zu verarbeitende Fugen Kittlösung zum Schließen von Fugen und Löchern bei Parkettböden. Der Fugen Kitt ist einfach zu verarbeiten und hat ein einheitliches Erscheinungsbild. Er ist elastisch und gibt dem Holz die Möglichkeit zu arbeiten.

- Einfach zu schleifen
- Wasserbasiert
- Dicke, elastische Konsistenz
- Geruchsneutral



MASTER FILLER CLASSIC

Schnell trocknende Fugen Kittlösung für Holzböden

Master Filler Classic ist eine schnell trocknende Fugen Kittlösung auf Lösungsmittelbasis für Fugen und Zwischenräume in Holzböden wie Stab- oder Fischgrätparkett. Die Masse ist problemlos zu verarbeiten und verkürzt die Arbeitszeit durch schnelles Aushärten.

- Schnell trocknend
- Leicht schleifbar
- Füllige Konsistenz
- Gleichmäßiges, einheitliches Finish
- Lösungsmittelbasiert

PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG	Wasserbasiert	Lösungsmittelbasiert
ERGIEBIGKEIT	15-20 m ²	10-15 m ²
VERPACKUNG	5 L	5 L
TROCKNUNG	60 min	Ca. 30 min
WERKZEUGE	Spachtel	Spachtel

PRIMER - GRUNDBEHANDLUNG



MASTER BASE PRIMER NATURAL

Holzgrundierung die ein natürliches Aussehen garantiert

Base Primer ist eine füllige Holzgrundierung auf Wasserbasis. Base Primer versiegelt das Holz und minimiert die Reaktion mit Gerbsäure und Seitenverleimung. Sie ist für unbehandelte oder geschliffene Oberflächen geeignet. Durch ihre kurze Trocknungszeit kann das Produkt als stabiler Grundlack für die Behandlung mit anderen wasserbasierten WOCA-Bodenlacken dienen. Base Primer Neutral ist eine klare Version, die das Holz befeuchtet und ein natürliches Aussehen garantiert.

- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Ergiebig
- Minimiert Reaktion mit Gerbsäure



MASTER BASE PRIMER NORDIC WHITE

Holzgrundierung die Holz aufhellt

Base Primer ist eine füllige Holzgrundierung auf Wasserbasis. Base Primer versiegelt das Holz und minimiert die Reaktion mit Gerbsäure und vermindert die Seitenverleimung. Sie ist für unbehandelte oder geschliffene Oberflächen geeignet. Durch ihre kurze Trocknungszeit kann das Produkt als stabiler Grundlack für die Behandlung mit anderen wasserbasierten WOCA-Bodenlacken dienen. Base Primer ist eine weiße Grundierung, die das Holz aufhellt und dem Boden ein skandinavisches Aussehen verleiht.

- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Ergiebig
- Minimiert Reaktion mit Gerbsäure

PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG	Wasserbasiert	Wasserbasiert
ERGIEBIGKEIT	8-12 m ²	8-12 m ²
VERPACKUNG	5 L	5 L
TROCKNUNG	1-2 Stunden	1-2 Stunden
WERKZEUGE	Lackrolle	Lackrolle

PRIMER - GRUNDBEHANDLUNG



MASTER MULTI PRIMER

Verbessert die Haftung von Lacken

Master Multi Primer ist ein schnell trocknender Holzgrund auf Lösungsmittelbasis, der als Sperrgrund funktioniert und die Haftung des nachfolgenden Lacks verbessert. Die Grundierung ist besonders gut als Problemlöser für alte, bereits früher behandelte Böden und für exotische, ölhaltige Holzarten geeignet.

- Problemlöser für exotisch Holzböden
- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Lösungsmittelbasiert



PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG	Lösungsmittelbasiert
ERGIEBIGKEIT	8-12 m ²
VERPACKUNG	5 L
TROCKNUNG	30-60 Min
WERKZEUGE	Lackrolle

LACK - GRUNDBEHANDLUNG



MASTER CLASSIC LACQUER

Allround-Lösung für Wohnräume

Master Classic Lacquer ist ein geruchsschwacher Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz eine widerstandsfähige, haltbare Oberfläche für normale Belastung verleiht. Der Lack verbindet das optimale Preis/Leistungsverhältnis mit guter Fließfähigkeit und kurzer Trocknungszeit. Er ist ideal für Wohnräume geeignet.

- Problemlose Anwendung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Erfordert keine Grundierung
- Geruchsschwach



MASTER VISTA LACQUER

Qualitätslösung für Wohnungen

Master Vista Lacquer ist ein klarer, fast geruchsfreier Lack auf Wasserbasis. Er trocknet zu einer haltbaren Oberfläche mit guter Widerstandsfähigkeit aus und erhält das helle nordische Aussehen, da er dem Holz nur äußerst wenig Farbe zuführt. Der Lack ist die perfekte Wahl für Privatwohnungen, da er problemlose Anwendung mit starkem Schutz für alle Räume verbindet. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Helles nordisches Erscheinungsbild
- Gute Widerstandsfähigkeit
- Geruchsschwach
- Dänische Raumklimakennzeichnung

PRODUKTINFORMATION

GLANSGRAD	Matt/Glanz ca. 10, Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40	Matt/Glanz ca. 10, Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40
VERSCHEISSFESTIGKEIT	*	**
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L	5 L
AUFBAU	1 x Master Primer + 2 x Master Classic lacquer oder 3 x Master Classic Lacquer	Master Primer + 2 x Master Vista Lacquer oder 3 x Master Vista Lacquer

TROCKNUNG

LEICHTE ANWENDUNG	5 Stunden	5 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	7 Tage	7 Tage

LACK - GRUNDBEHANDLUNG



MASTER OPTIMA LACQUER

Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Belastung

Master Optima Lacquer ist ein geruchsschwacher Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz eine widerstandsfähige, haltbare Oberfläche verleiht. Der hohe Trockenmasseanteil färbt das Holz etwas und gibt der Oberfläche ein kräftiges, volles Aussehen. Der Lack ist leicht aufzutragen besitzt eine gute Widerstandskraft gegen Wasser und Chemikalien, welches seinen Einsatz in Büros und andere gewerbliche Räume mit mittlerer Belastung rechtfertigt. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Haltbar und widerstandsfähig
- Kräftiges, volles Aussehen
- Geruchsschwach
- Dänische Raumklimakennzeichnung



MASTER QP LACQUER

Schnell trocknend, für Gewerbeflächen

Master QP Lacquer ist ein Einkomponentenlack auf Wasserbasis für Büros und andere Gewerbebereiche mit mittlerer Belastung. Die Verwendung dieses Lacks vereinfacht und verkürzt den Auftragsvorgang, da der Lack schnell trocknet und bequem zu verwenden ist. Er besitzt hohe Widerstandskraft gegen Wasser und Chemikalien und erhält das helle, nordische Aussehen, da der Lack dem Holz nur äußerst wenig Farbe zuführt. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Trocknet schnell ohne Härter.
- Haltbar und widerstandsfähig
- Bedarf keiner Grundierung
- Dänische Raumklimakennzeichnung

PRODUKTINFORMATION

GLANSGRAD	Matt/Glanz ca. 10 Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40 Hochglanz/Glanz ca. 70	Matt/Glanz ca. 10 Seidenmatt/Glanz ca. 20
VERSCHEISSFESTIGKEIT	***	***
ERGEIGKEIT	8-10 m ²	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L	5 L
AUFBAU	1 x Primer + 2 x Master Optima lacquer	Master Primer + 2 x Master QP Lacquer

TROCKNUNG

LEICHTE ANWENDUNG	5 Stunden	5 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	7 Tage	7 Tage

LACK - GRUNDBEHANDLUNG

MASTER INVISIBLE 2K LACQUER

ROHHOLZEFFEKT

Master Invisible 2K-Fußbodenlack ist ein hochwertiger, matter Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Boden ein helles, unbehandeltes Aussehen verleiht. Der Lack basiert auf einem Polyurethan-Binder, der die Oberfläche bei Berührung frisch geschliffen erscheinen lässt. Der Härter, der zugegeben werden muss, enthält kein Isocyanat. Der Fußbodenlack trägt daher die dänische Raumklimakennzeichnung und stellt also gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sowie ein angenehmes Raumklima danach sicher.

- Enthält keine Isocyanate
- Dänische Raumklimakennzeichnung
- Lässt den Boden optisch und haptisch unbehandelt erscheinen
- Ultramatte Optik

PRODUKTINFORMATION	
GLANSGRAD	Ultramatte/Glanz ca. 5
VERSCHEISSFESTIGKEIT	***
ERFIEBIGHEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L + 100 ml 2K Hardner
AUFBAU	3 x Master Invisible 2K Lacquer
TROCKNUNG	
LEICHTE ANWENDUNG	12 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	8 Tage



NEUTRALES AUSSEHEN

Verleiht dem Holz ein modernes, mattes und unbehandeltes Aussehen.



Umweltfreundlich

DÄNISCHE RAUMKLIMAKENNZEICHNUNG

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sicher. Beeinträchtigt das Raumklima nicht. Wasserbasiert.



Instandhaltung

PFLEGELEICHT

Kann mit WOCA Seifen und Pflegemitteln für lackierte Oberflächen gereinigt und gepflegt werden.



LACK - GRUNDBEHANDLUNG



MASTER TS-2K LACQUER

Für stark beanspruchte Objekte und Sportflächen

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde. Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragender Haltbarkeit und besonderer Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Sehr strapazierfähig und widerstandsfähig
- Für Sportböden zugelassen
- Hervorragender Antirutscheffekt
- Dänische Raumklimakennzeichnung

MASTER XP-2K LACQUER

Extreme Leistung für öffentliche Flächen

Master XP-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der sich durch extreme Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Kratzer und Flecken auszeichnet. Die einzigartige Leistung des Lacks passt perfekt zu öffentlichen Flächen mit starker Verkehrsbelastung wie z. B. Kantinen oder Treppen, da der starke Schutz und die Widerstandsfähigkeit das Reinigen und Pflegen der Böden problemlos machen. Der Lack verleiht durch seinen hohen Gehalt an Trockenmasse dem Holz ein kräftiges, volles Aussehen. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Sehr haltbar und widerstandsfähig
- Hervorragender Antirutscheffekt
- Kräftiges, volles Aussehen
- Dänische Raumklimakennzeichnung

PRODUKTINFORMATION

GLANSGRAD	Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40	Matt/Glanz ca. 10, Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40
VERSCHEISSFESTIGKEIT	****	*****
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²	8-10 m ²
VERPACKUNG	4,5 L + 500 ml 2K Classic Hardner	4,5 L + 500 ml 2K Classic Hardner
AUFBAU	Master Primer + 2 x Master TS - 2K Lacquer	Master Primer + 2 x Master XP - 2K Lacquer
TROCKNUNG		
LEICHTE ANWENDUNG	5-6 Stunden	5-6 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	5 Tage	5 Tage

LACK - GRUNDBEHANDLUNG



MASTER RD-2K LACQUER

Hervorragende Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit, für öffentliche Flächen.

Master RD-2K Lacquer ist ein schnell trocknender Zweikomponentenlack, der zusammen mit einem isocyanatfreien Cross-linking-Härter verwendet wird. Der Lack ist für öffentliche Räume mit extremer Verkehrsbelastung bestimmt, z. B. Kantinen und Treppen, da er äußerst effektiv schützt, eine starke rutschsichernde Wirkung besitzt und besonders widerstandsfähig gegen schwarze Absatzmarken, Risse und Flecken ist. Der Lack ist klar und erhält das helle nordische Aussehen des Holzes auf schönste Weise. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Extreme Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit
- Erfüllt höchste Anforderungen an die Rutschfestigkeit
- Helles nordisches Aussehen
- Dänische Raumklimakennzeichnung



PRODUKTINFORMATION

GLANSGRAD	Matt/Glanz ca. 10 Seidenmatt/Glanz ca. 20
VERSCHEISSFESTIGKEIT	*****
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L + 100 ml 2K Hardner
AUFBAU	Master Primer + 2 x Master RD - 2K Lacquer

TROCKNUNG

LEICHTE ANWENDUNG	5-6 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	5 Tage

REGELMÄSSIGE REINIGUNG



MASTER CLEANER

Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat

Master Cleaner ist perfekt zum Reinigen aller Oberflächen aus Vinyl und Laminat sowie von lackierten Oberflächen geeignet. Die Seife entfernt Schmutz und stärkt die Oberfläche gegen verschüttete Flüssigkeiten. Da die Master Cleaner keine Schicht aufbaut, ist sie perfekt für Oberflächen geeignet, die häufig gereinigt werden müssen.

- Effektive Reinigung und Pflege
- Verleiht eine festere, widerstandsfähigere Oberfläche
- Schnelle, bequeme Anwendung
- Raumklima geprüft

PRODUKTINFORMATION

PH WERT	9,5-10,5
VERDÜNNUNG	1:40
VERPACKUNG	1 L
ERGIEBIGKEIT	
TROCKNUNG	30 min
WERKZEUGE	Eimer, Bodentuch oder Wischmop





UNTERHALTSPFLEGE



MASTER CARE

Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat

Pflegen Sie Ihren Vinyl-, Laminat- oder lackierten Holzboden mit Master Care. Das Pflegemittel gleicht kleine Kratzer aus, Stärkt die Oberfläche und schützt wirksam gegen Verschleiß. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Oberfläche des Bodens. Da Master Care keine dicke Schicht aufbaut, können Sie das Produkt nach Bedarf verwenden.

- Pflegende, auffrischende Behandlung
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens
- Schützt gegen Verschleiß und Kratzer
- Leicht anzuwenden
- Raumklima geprüft

PRODUKTINFORMATION

PH WERT	≈ 8
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig
VERPACKUNG	1 L
ERGIEBIGKEIT	Ca. 60 m ² /l
TROCKNUNG	60 min
WERKZEUGE	Eimer, Bodentuch oder Wischmop

Händler:

