

PARAT SYSTEM



HINTERSEER

PARKETT SEIT 1904

PARAT & ETERNA



SORTIMENTSÜBERSICHT BAUCHEMIE

**UNTERGRUND | VERKLEBUNG
OBERFLÄCHE | PFLEGE**

HINTERSEER.COM



SYSTEM 1

PARAT® GRUNDIERUNGEN



PARAT® 99

GRUNDIERUNG

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- universell einsetzbar

GISCODE: D 1
EMICODE: EC 1

Verbrauch:
Ca. 150 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500006



10-kg-Kanister

Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes nach DIN 18365 und DIN 18356 vor Spachtel- und Nivellierarbeiten. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Estrichen, Rohbetondecken, Natur- und Kunststein, keramischen Fliesen und Platten u.a.m. – ausgenommen Magnesiaestriche, nicht ausreichend abgesandeter Gussasphalt und Steinholzestriche – vor dem Egalisieren und Spachteln. Als Haftbrücke bei Altbausanierungsmaßnahmen und im Sportstättenbau, u.a. auf vorhandenen Spachtel- und Ausgleichmassenschichten.

PARAT® SPACHTELMASSEN



PARAT® 100

ZEMENTÄRE NIVELLIERMASSE

- besserer Verlauf in dünnen Schichten
- Parketteignung ab 2 mm Schichtstärke
- längere Verarbeitungszeit

GISCODE: ZP 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,5 kg/m² ungestreckt
Ca. 1,0 kg/m² gestreckt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500005



25-kg-Sack

Dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken in Schichtstärken von 2-20 mm. Zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (min. 2 mm Schichtstärke) geeignet. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 3 bis max. 5 mm einzuhalten. Bei zu erwartenden Schichtdicken von 10-20 mm muss die Masse mit Sand der Körnung 0-4 mm gestreckt werden.



PARAT® 130

GRUNDIERUNGSKONZENTRAT

- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- wasserverdünnbar
- universell einsetzbar

GISCODE: D 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 75 g/m² Konzentrat
(Verarbeitung 1:1)

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500130



10-kg-Kanister

Wasserverdünnbares Grundierungs-Konzentrat zur Vorbereitung des Untergrundes nach DIN 18365 und DIN 18356 vor Spachtel- und Nivellierarbeiten. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Estrichen, Rohbetondecken, Natur- und Kunststein, keramischen Fliesen und Platten u.a.m. – ausgenommen Magnesiaestriche, nicht ausreichend abgesandeter Gussasphalt und Steinholzestriche – vor dem Egalisieren und Spachteln. Als Haftbrücke bei Altbausanierungsmaßnahmen und im Sportstättenbau, u.a. auf vorhandenen Spachtel- und Ausgleichmassenschichten.



PARAT® 102

STANDFESTE SPACHTELMASSE

- Parketteignung ab 2 mm Schichtstärke
- dünn-schichtig bis auf Null ausziehbar
- schnelle Trocknung

GISCODE: ZP 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m² ungestreckt
Ca. 1,2 kg/m² gestreckt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500008



25-kg-Sack

Dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken; zum Nivellieren von Treppenstufen und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen bis 10 mm in einem Arbeitsgang. Zum Füllen von Löchern und Vertiefungen bis 100 mm. Bis auf Null ausziehbar.

PARAT® SPACHTELMASSEN



PARAT® 104 FA

FASERARMIERTE ZEMENTÄRE NIVELLIERMASSE

- faserarmiert
- flexibel
- 3 bis 15 mm

GISCODE: ZP 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500021



25-kg-Sack

Eine elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse und dient zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten (P4 - P7 oder OSB 2 - OSB 4) und Trockenausbauelementen im Innenbereich. Die Masse kann in einem Arbeitsgang in Schichtstärken zwischen 3 und 15 mm eingebracht werden. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtdicke von 3 bis max. 5 mm einzuhalten.



PARAT® 105 OBJEKT

ZEMENTÄRE UNIVERSAL- NIVELLIERMASSE

- selbstverlaufend
- dünnsschichtig ausziehbar
- hydraulisch abbindend

GISCODE: ZP 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,5 kg/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500100



25-kg-Sack

Dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Für Schichtdicken von 1 bis max. 10 mm geeignet. Zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten (min. 2 mm Schichtstärke). Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 3 bis max. 5 mm einzuhalten.



PARAT® 106

ZEMENTÄRE PREMIUM XXL NIVELLIERMASSE

- längere Verarbeitungszeit
- schnelle Begehbarkeit
- besonders glatte Oberfläche

GISCODE: ZP 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,5 kg/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500106



25-kg-Sack

Dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Kann auf allen DIN-gerechten Untergründen eingesetzt werden. Für den Einsatz unter Parkettbelägen geeignet. In Schichtstärken von 1-15 mm in einem Arbeitsgang einsetzbar. Auf Gussasphaltestrichen für Schichtdicken von 3 bis max. 5 mm geeignet.



SYSTEM 1

PARAT® PARKETT-KLEBSTOFFE



PARAT® 110 SMP

PARKETTKLEBER

- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- guter Rippenstand
- besonders streichfähig

GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 800 - 1400 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung



PARAT® 111 ELASTIC

PARKETTKLEBER

- lösemittelfrei
- hohe Klebkraft mit gutem Rippenstand
- gute Verstreichbarkeit

GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 750 - 1350 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------



45500002

4 260115 028108

17-kg-Eimer

Einkomponenten-Klebstoff nach DIN EN ISO 17178 auf neuartige weiterentwickelte Hybrid-Technologie für die elastische Verklebung von:

Mosaikparkett: Mosaikparkett Würfel 8 mm stark, Mosaikparkett Verband 8 mm stark.

Mehrschichtparkett: Mehrschichtparkett 70 x 490/500 mm, Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm, Mehrschichtdielen < 250 cm auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, wie Zementestrich, Calciumsulfat-(fließ)estrich und auf mit geeigneten Spachtelmassen gespachtelten Untergründen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------



45500011

4 260033 197573

17-kg-Eimer

Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff nach DIN EN ISO 17178 für die elastische Verklebung von Mosaik-, Stab- und Mehrschichtparkett, Massivparkett, eine Vielzahl von Exotenparkett, Hochkantlamellenparkett und Holzpfaster RE (DIN 68 702) sowie Laminatbeläge auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Zementestrich, Calciumsulfat-(fließ)estrich und auf mit geeigneten Spachtelmassen gespachtelten Untergründen.



PARAT® 112 EXTREM

PARKETTKLEBER

- ohne weichmachende Inhaltsstoffe
- sehr gute Verstreichbarkeit
- sehr ergiebig

GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 650 - 1250 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung



PARAT® 113 2-K PU

PARKETTKLEBER

- lösemittelfrei
- wasserfrei
- hohe Scherfestigkeit

GISCODE: RU 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 800 - 1300 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------



45505903

4 260316 190871

16-kg-Eimer

Schubfester, einkomponentiger Premium-Klebstoff auf Basis SMP für die Verklebung von Mosaikparkett, Mehrschichtparkett, Massivholzparkettelementen, Hochkantlamelle, Lamparkett und Holzpfaster auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, wie Zementestrich, Calciumsulfat-(fließ)estrich, Beton, neuen gut abgesandeten Gussasphaltestrichen, Holzspanplatten V100, Fertigteilstrichen und auf mit geeigneten Spachtelmassen gespachtelten Untergründen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------



45500020

4 260115 021635

8-kg-Eimer

Zweikomponenten-Klebstoff (in Anlehnung an DIN EN ISO 17178) für Mosaikparkett, Mehrschichtparkett, Massivholzparkettelemente, Hochkantlamelle, Lamparkett und Holzpfaster RE/WE auf Zementestrich, Calciumsulfat-(fließ)estrich, Gussasphalt, Steinböden, Metall und auf mit geeigneten Spachtelmassen, z.B. PARAT® 100 gespachtelten Unterböden.

ETERNA® KLEBSTOFFE – ELASTISCHE BELÄGE



ETERNA® 120

OBJEKT-DESIGN-BELAG-KLEBSTOFF

- klebstark
- sehr emissionsarm
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- besonders streichfähig
- hohe Anfangsklebkraft

EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 320 - 650 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45400055



14-kg-Eimer

Multifunktionaler Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, PVC-Design-Beläge in Planken und Fliesen, Linoleum, Gummibeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

Für Teppichbeläge mit hoher Eigenspannung, wie z.B. störrische Nadelvliesbeläge, empfehlen wir einen speziellen Nadelvliesklebstoff.



ETERNA® 121

DESIGN-FASER

- sehr emissionsarm
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- kurze Ablüfzeit
- besonders streichfähig
- hohe Anfangsklebkraft
- wirtschaftlich

EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 300 - 600 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45400071



13-kg-Eimer

Multifunktionaler faserhaltiger Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, LVT-Designbeläge, CV-Beläge, Linoleum, Gummibeläge mit glatter Oberseite, Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

Für Teppichbeläge mit hoher Eigenspannung, wie z.B. störrische Nadelvliesbeläge, empfehlen wir einen speziellen Nadelvliesklebstoff.

PARAT® LEIM & MONTAGE-KLEBSTOFFE



PARAT® 55 FERTIG-PARKETLEIM

- lösemittelfrei
- gut fließend
- spaltfüllend
- lange offene Zeit
- transparent auftrocknend

GISCODE: D 1

Verbrauch: Ca. 5 g je lfd. Meter

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45505502



1000-g-Flasche

PVAc-Weißleim der Beanspruchungsgruppe D 3 nach EN 204 für die wasserfeste Verklebung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten. Er ist lösemittelfrei, gut fließend, spaltfüllend und transparent trocknend.



PARAT® 140 LEISTENKLEBER

- sehr hohe Endfestigkeit
- extrem hohe Anfangshaftung
- stoß- und vibrationsunempfindlich

Verbrauch: Bei strangförmigem Auftrag mit 0,5 cm Düsendurchmesser ca. 15 lfdm.

Bei punktförmigem Auftrag im Abstand von 30 cm, z.B. auf Platten, ca. 10 m². Der Klebstoffauftrag muss sich insbesondere nach den zu überbrückenden Unebenheiten richten.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500060



390-g-Kartusche

Pastös füllender Montageklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung für Dekorbalken und Zierprofile aus PU-Hartschaum, Styropor®, Glas- und Mineralfaserplatten, Spanplatten, Fuss- und Sockelleisten, Gipskartonplatten, Holzwerkstoffe, Türzargen aus Holz, Kernsockelleisten, keramische Fliesen, Fensterbänke u.a.m. im Innenbereich. Auf Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Holz oder mit den genannten Materialien selbst.



PARAT® 141 XTAK EXTREM

- extrem hohe Anfangshaftung
- extrem hohe Endfestigkeit
- auch unter Wasser verarbeitbar

Verbrauch: Bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt reicht die Kartusche für ca. 3 lfdm.

Der Verbrauch lässt sich aus Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = cm² pro lfdm. Fuge errechnen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500041



450-g-Kartusche

Geeignet für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innen- und Außenbereich. Werkstoffe wie Beton, Metalle, einschließlich Stahl, Zink, PVC, Keramik, Glas, Epoxidharz, Polyester und lackiertes Holz. Verklebung von Paneelen, Verklebung von Sockel-, Fuß- und Zierleisten, Verklebungen im Holz-, Metall- und Containerbau und vieles mehr.

SYSTEM 2

PARAT® GRUNDIERUNGEN



PARAT® 230 ALL IN ONE

GRUNDIERUNG

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig u. bis 1:2 verdünnbar
- universell einsetzbar

GISCODE: D 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
80 – 150 g/m²
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



PARAT® 231 WATERPOXI

FEUCHTEBREMSE

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig

GISCODE: D 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
100 – 240 g/m²
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500178	4 260711 445491	10-kg-Kanister
----------	-----------------	----------------

Dispersionsgrundierung, zur Haftvermittlung und als Saugfähigkeitsausgleich saugender und nicht saugender Untergründe im Innenbereich nach DIN 18365 und DIN 18356. In Verbindung mit PARAT 202 als Fugenfüller und Grundierspachtelung einsetzbar. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Estrichen, Rohbetondecken, Natur- und Kunststein, keramischen Fliesen und Platten, geschliffenen Holz Untergründen u. dafür geeigneten OSB-Verlegeplatten (NICHT auf Contifinish), geeigneten Spanverlegeplatten, gut geschliffenem oder kugelgestrahltem Gussasphalt. Ebenfalls geeignet zur Haftvermittlung ohne Quarzsandabstreuerung, auf PARAT PU Express Reaktiv-Grundierung und PARAT 98 Epoxi-Grundierung.



PARAT® 98

EPOXI-GRUNDIERUNG

- als Feuchtesperre einsetzbar
- geeignet zur Verfestigung labiler Randzonen

GISCODE: RE 90

Verbrauch:
200 – 600 g/m²
je nach Anwendung

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45405612 / 45405613	4 260457 243498	8+4-kg-Blechheimer
------------------------	-----------------	--------------------

Hochwertiges, 2-Komponenten Epoxidharzsystem für den Innenbereich zum Absperren von überhöhter Restfeuchte bis zu 6 CM % / 95 % KRL bei Betonuntergründen und Zementestrichen sowie zum Grundieren und Verfestigen von allen bauüblichen, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Auch als EP Mörtel mit Quarzsand 0,063 – 3,5 mm einsetzbar.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500179	4 260711 445507	10-kg-Kanister
----------	-----------------	----------------

Im Innenbereich anwendbar zur regulatorischen Restfeuchteabgabe von unbeheizten und beheizten, feuchtebeständigen Zementestrichen unter überspachtelten Oberbelägen. Als Haftbrücke für nachfolgende Spachtelschichten mit dafür geeigneten, zementären und gipsbasierten Spachtelmassen im Innenbereich. Als Grundierung geeignet für saugende, mineralische Untergründe wie Zement-, Anhydrit/Calciumsulfateestriche (MV: 1:1 verdünnt m. Wasser) und zur Staubbinding unter PARAT System 2 SMP-Parkettklebstoffen (MV: 1:5 verdünnt m. Wasser). Als Feuchtebremse bis 3 CM-% Restfeuchte (85 % KRL) auf unbeheizten feuchtebeständigen Zementestrichen und bis 2,5 CM-% Restfeuchte (83 % KRL) auf beheizten feuchtebeständigen Zementestrichen.



PARAT® PU EXPRESS

REAKTIV-GRUNDIERUNG

- gebrauchsfertig
- beschleunigte Trocknung

GISCODE: RU 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
100 – 450 g/m²
je nach Untergrund

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45400116	4 260457 243566	11-kg-Kanister
----------	-----------------	----------------

Gebrauchsfertige Polyurethanharz Grundierung mit beschleunigter Trocknung. Einsetzbar zur Verfestigung labiler Estrichrandzonen als Feuchtebremse und Wechselwirkungssperre. Als Grundierung einsetzbar auf normal bis stark saugenden Estrichen vor der Verklebung mit PARAT System 2 PU u. SMP-Klebstoffen. Als Absperrung einsetzbar von erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen bis max. 3,0 CM % / 85 % KRL beheizt und max. 3,5 CM % / 90 % KRL unbeheizt.

PARAT® SPACHTELMASSEN



PARAT® 202

STANDFESTE REPARATURMASSE

- staubreduziert
- kunststoffvergütet
- 0,5 bis 20 mm

GISCODE: ZP 1
EMICODE: EC1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500162	4 260711 445453	20-kg-Sack
----------	-----------------	------------

Pulverförmige, kunststoffvergütete, staubreduzierte, schnell trocknende Reparaturmasse. Geeignet für den Innenbereich, auf Boden- und Wandflächen zum Ausbessern und Nivellieren von Treppen und Podesten. Zum Füllen von kleineren Löchern und Unebenheiten in Estrich und Betonflächen. Zum Anspachteln und zur Ausbildung von Rampen. Auf nahezu Null ausziehbar. Für Schichtdicken von 0,5 – 20 mm ungestreckt, bzw. bis 50 mm gestreckt mit Quarzsand der Körnung 0,063 – 3,5 mm. Parketteignung ab 2 mm Schichtstärke.



PARAT® 205

ZEMENTÄRE NIVELLIERMASSE

- selbstverlaufend
- Schichtdicken bis 10 mm
- hydraulisch abbindend

GISCODE: ZP 1
EMICODE: EC1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500164	4 260711 445477	20-kg-Sack
----------	-----------------	------------

Dient im Innenbereich zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 10 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett, geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung ab einer Schichtdicke von mind. 1 mm. Parketteignung ab 2 mm Schichtstärke.



PARAT® 203

GIPSBASIERTE NIVELLIERMASSE

- spannungsarm
- selbstverlaufend
- Schichtdicken bis 10 mm

GISCODE: CP 1
EMICODE: EC1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500163	4 260711 445460	20-kg-Sack
----------	-----------------	------------

Dient im Innenbereich zur Herstellung planebener Unterböden, besonders auf Calciumsulfat gebundenen Estrichen, sowie auf Gussasphaltestrichen und allen üblichen Estrichen im Alt- und Neubau in Schichtdicken von 1 – 10 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung. Parketteignung ab 2 mm Schichtstärke.



PARAT® 206

HYBRID-NIVELLIERMASSE

- staubreduziert
- kunststoffvergütet
- Schichtdicken bis 15 mm

GISCODE: ZP 1
EMICODE: EC1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500165	4 260711 445484	20-kg-Sack
----------	-----------------	------------

Dient im Innenbereich zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 15 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett, geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung ab 1 mm Mindestschichtdicke. Parketteignung ab 2 mm Schichtstärke.

SYSTEM 2

PARAT® KLEBSTOFFE



PARAT® 210 MS OBJEKT

PARKETTKLEBER

- wasser- und lösemittelfrei
- Trittschall mindernd
- sehr emissionsarm

GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 800 – 1800 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung



PARAT® 211 MS OBJEKT PLUS

PARKETTKLEBER

- wasser- und lösemittelfrei
- hohe Klebkraft mit gutem Rippenstand
- gute Verstreichbarkeit

GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 800 – 1800 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500169	4 260711 446597	16-kg-Eimer
----------	-----------------	-------------

Hochwertiger einkomponentiger, wasser- und lösemittelfreier auf Silan basierender Parkettkleber (SMP-Technologie). Sehr emissionsarm nach GEV-Emicode / EC 1 PLUS geruchsneutral, Blauer Engel. Zur Verklebung von Mehrschichtparkett auf normgerechten, beheizten und unbeheizten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500170	4 260711 446603	16-kg-Eimer
----------	-----------------	-------------

Hochwertiger einkomponentiger, hartelastischer, wasser- und lösemittelfreier Parkettkleber (SMP-Technologie). Sehr emissionsarm nach GEV Emicode/ EC 1 PLUS, Blauer Engel. Zur Verklebung von Stabparkett 16 – 22 mm (DIN EN 13226), Massivdielen 15 – 22 mm (Breiten-Dicken-Verhältnis max. 10:1, gefast), großformatigen Mehrschichtdielen, 2- und 3-schichtigem Fertigparkett auf normgerechten, beheizten und unbeheizten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.



PARAT® 212 STRONG

PARKETTKLEBER

- wasser- und lösemittelfrei
- sehr ergiebig
- hohe Klebkraft

GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1

Verbrauch:
Ca. 800 – 1800 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung



PARAT® 213 PU 2-K

PARKETTKLEBER

- lösemittelfrei
- wasserfrei
- hohe Scherfestigkeit

GISCODE: RU 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 800 – 1800 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500171	4 260711 446610	16-kg-Eimer
----------	-----------------	-------------

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger, festelastischer, Klebstoff auf Basis SMP-Technologie. Der lösemittelfreie Klebstoff ist frei von migrationsfähigen Bestandteilen. Geeignet für die Verklebung von Stabparkett und Massivdielen nach DIN EN 13226, Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13488, Mehrschichtparkett nach DIN 13489 und für zur Verklebung freigegebene Laminatböden auf normgerechten, beheizten und unbeheizten, saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500172	4 260711 446627	10-kg-Eimer
----------	-----------------	-------------

Lösungsmittelfreier, wasserfreier, universell einsetzbarer, 2-komponentiger Reaktionsharzkleber zur Verklebung von Stabparkett 16 – 22mm, Hochkantlamellen-, Mosaikparkett, Massivholzdielen, 2- und 3-Schichtfertigparkett, großformatigen Mehrschichtdielen auf normgerechten, beheizten und unbeheizten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

PARAT® GIESSHARZ



PARAT® GIESSHARZ

UNIVERSAL GIESSHARZ

- sehr gute Haft- und Endfestigkeit
- rasch härtend
- lösemittelfrei
- Innen und Außen

GISCODE: RU 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 1,3 – 1,5 kg pro Liter Fugenraum
Ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss
abhängig von Breite/Tiefe der Risse

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45500837



600-ml-Set

Universell einsetzbares, rasch härtendes, Lösemittelfreies, geruchsarmes 2K Silikatharz auf Wasserglas PUR Basis mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen als Schnellspachtel- und Klebmasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zur Ausbildung von Treppenkanten o. ä., zum Einbetten von Armierungswinkeln, Treppenschienen und Nagelleisten sowie vielen anderen Holz- und Metallprofilen. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

ETERNA® KLEBSTOFF – ELASTISCHE BELÄGE



ETERNA® 220

UNIVERSAL FASER KLEBSTOFF

- klebstark
- sehr emissionsarm
- lösemittelfrei
- hohe Anfangsklebkraft

GISCODE: D 1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
Ca. 320 – 650 g/m²
je nach Untergrund und
verwendeter Spachtelzahnung

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

45400089



14-kg-Eimer

Lösemittelfreier, faserhaltiger, einkomponentiger, sehr emissionsarmer Universalklebstoff. Zur Nassbettverklebung von Vinyl-Belägen in Planken und Fliesenformaten sowie homogenen und heterogenen CV-Bahnenbelägen, Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen (bis 3,2 mm), chlorfreien Bodenbelägen auf normgerechten, beheizten und unbeheizten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

PARAT® 230 ALL IN ONE Grundierung

Durch Zugabe von Wasser im MV 1:1 wird die Grundierung PARAT 230 All in One Grundierung mit PARAT 202 Standfeste Reparaturmasse zu einer Mischung verarbeitet, die als Fugenfüller sowie als Grundierspachtelung verwendet werden kann und eine maximale Schichtstärke von 1,5 mm erreichen darf.



PARAT® 231 Waterpoxi Feuchtebremse

Die PARAT 231 Waterpoxi Feuchtebremse ermöglicht, durch nur 2 Grundierungsschichten, die Einsparung eines Arbeitsganges gegenüber herkömmlichen Feuchtebremsen. Der Verbrauch ist mit nur max. 240 g/m² geringer gegenüber herkömmlichen Feuchtebremsen. Eine Verklebung von Mehrschichtparkett direkt auf der Feuchtebremse mit PARAT 212 Strong Parkettkleber ist möglich. Bei einem Mischverhältnis von 1:5 kann das Produkt als staubbindender Vorstrich eingesetzt werden und ist kompatibel mit allen PARAT System 2 Parkettklebstoffen.



SYSTEM 3

PARAT® HOLZKIT



PARAT® FL 1.0

HOLZKITTLÖSUNG

- nach ca. 60 Minuten schleifbar
- leicht zu verarbeiten
- für Fugen bis 2 mm

GISCODE: W1

Verbrauch:
1 Liter = ca. 15-20 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700113



5 Liter Kanister

PARAT FL 1.0 ist ein schnell trocknender Holzfügenkitt auf Acrylatdispersion. Die Holzkittlösung hat eine gute Füllkraft, ist leicht zu verarbeiten und ist für alle gängigen Parkethölzer, die mit PARAT Wasserlacken versiegelt werden sollen einsetzbar.

PARAT® GRUNDIERUNGEN



PARAT® GR 1.0

GRUNDIERUNG

- minimierung der Seitenverleimung
- wasserbasis
- für die meisten Parkethölzer

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100-120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700115



5 Liter Kanister

PARAT GR 1.0 ist eine Grundierung auf Wasserbasis zur Minimierung der Seitenverleimung. Diese Grundierung ist für die meisten Parkethölzer, die mit PARAT Lacken versiegelt werden sollen, einsetzbar.



PARAT® FL 2.0

HOLZKITTLÖSUNG

- nach ca. 30 Minuten schleifbar
- sehr gute Schleifbarkeit
- für Renovierungsbereiche

GISCODE: G3

Verbrauch:
1 Liter = ca. 15-20 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700114



5 Liter Kanister

PARAT FL 2.0 ist ein Holzfügenkitt auf Lösungsmittelbasis. Sie ist speziell für den Renovierungsbereich geeignet. Für alle gängigen Holzarten geeignet. Die Holzkittlösung zeichnet sich durch eine sehr schnelle Trocknung, gute Haftung und eine leichte Schleifbarkeit aus.



PARAT® GR 2.0

GRUNDIERUNG

- minimiert die Seitenverleimung
- alkoholbasis
- für problematische Hölzer als Sperrgrund

GISCODE: G1

Verbrauch:
Ca. 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700116



5 Liter Kanister

PARAT GR 2.0 ist eine Grundierung auf Alkoholbasis mit hohen haftvermittelnden Eigenschaften. Diese Grundierung ist speziell für problematische Holzböden, wie z.B. exotischen Hölzern als Sperrgrund oder bei Renovierungen auf Altböden einsetzbar.

PARAT® 1K LACKSYSTEM

PARAT® LK 1.1




- 1K LACK - MATT FARBLOS**
- für anspruchsvolle Wohnflächen
 - einfache Verarbeitung
 - keine Grundierung notwendig

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100–120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700151



5 Liter Kanister

PU/Acryllack Versiegelung zur Oberflächenbehandlung von Parkett und Dielenböden. PARAT LK 1.1® hat eine gute Beständigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Er ist durch seine hohe Verschleißfestigkeit für den anspruchsvollen Wohnbereich geeignet.

PARAT® 1K LACKSYSTEM

PARAT® LK 2.1




- 1K LACK - ULTRAMATT FARBLOS**
- für Wohn- und einfachen Objektbereich
 - einfache Verarbeitung
 - sehr hohe Verschleißfestigkeit

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100–120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700153



5 Liter Kanister

PU/Co-Polymer Lack Versiegelung zur Oberflächenbehandlung von Parkett und Dielenböden. PARAT LK 2.1 hat eine sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Durch die sehr hohe Verschleißfestigkeit eignet er sich für den Wohn- und einfachen Objektbereich.

PARAT® LK 1.1




- 1K LACK - SEIDENMATT FARBLOS**
- für anspruchsvolle Wohnflächen
 - einfache Verarbeitung
 - keine Grundierung notwendig

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100–120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700152



5 Liter Kanister

PU/Acryllack Versiegelung zur Oberflächenbehandlung von Parkett und Dielenböden. PARAT LK 1.1 hat eine gute Beständigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Er ist durch seine hohe Verschleißfestigkeit für den anspruchsvollen Wohnbereich geeignet.

PARAT® LK 2.1



- 1K LACK MATT FARBLOS**
- für Wohn- und einfachen Objektbereich
 - einfache Verarbeitung
 - sehr hohe Verschleißfestigkeit

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100–120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700154



5 Liter Kanister

PU/Co-Polymer Lack Versiegelung zur Oberflächenbehandlung von Parkett und Dielenböden. PARAT LK 2.1 hat eine sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Durch die sehr hohe Verschleißfestigkeit eignet er sich für den Wohn- und einfachen Objektbereich.

SYSTEM 3

PARAT® 1K LACKSYSTEM



PARAT® LK 2.1

- 1K LACK SEIDENMATT FARBLOS**
- für Wohn- und einfachen Objektbereich
 - einfache Verarbeitung
 - sehr hohe Verschleissfestigkeit

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100–120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700155



5 Liter Kanister

PU/Co-Polymer Lack Versiegelung zur Oberflächenbehandlung von Parkett und Dielenböden. PARAT LK 2.1 hat eine sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Durch die sehr hohe Verschleissfestigkeit eignet er sich für den Wohn- und einfachen Objektbereich.

PARAT® 2K LACKSYSTEM



PARAT® LK 3.1

- 2K LACK MATT FARBLOS**
- für stark frequentierte Objektbereiche
 - schnelle Trocknung
 - rutschhemmend R9

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100–120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700156



5 Liter Kanister

2-K PU Lack Versiegelung zur Oberflächenbehandlung von Parkett und Dielenböden. PARAT LK 3.1 hat eine sehr starke Beständigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Im Objektbereich mit hohen Anforderungen an Verschleissfestigkeit und auch im Sportbereich ist diese Versiegelung einsetzbar. Eine Vorbehandlung des Holz mit einer PARAT Grundierung ist zwingend erforderlich.

PARAT® LK 2.1



- 1K LACK GLÄNZEND FARBLOS**
- für Wohn- und einfachen Objektbereich
 - einfache Verarbeitung
 - sehr hohe Verschleissfestigkeit

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100–120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700158



5 Liter Kanister

PU/Co-Polymer Lack Versiegelung zur Oberflächenbehandlung von Parkett und Dielenböden. PARAT LK 2.1 hat eine sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Durch die sehr hohe Verschleissfestigkeit eignet er sich für den Wohn- und einfachen Objektbereich.

PARAT® LK 3.1



- 2K LACK SEIDENMATT FARBLOS**
- für stark frequentierte Objektbereiche
 - schnelle Trocknung
 - rutschhemmend R9

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100–120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700157



5 Liter Kanister

2-K PU Lack Versiegelung zur Oberflächenbehandlung von Parkett und Dielenböden. PARAT LK 3.1 hat eine sehr starke Beständigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung. Im Objektbereich mit hohen Anforderungen an Verschleissfestigkeit und auch im Sportbereich ist diese Versiegelung einsetzbar. Eine Vorbehandlung des Holz mit einer PARAT Grundierung ist zwingend erforderlich.

PARAT® REINIGUNGSMITTEL

PARAT® RP 1.0



- HOLZBODENSEIFE**
- für geölte & gewachste Oberflächen
 - regelmäßige Reinigung
 - reinigt und pflegt gleichzeitig

GISCODE: GG10

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 300-400 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35701011	4 260033 197962	1 Liter Kanister
----------	-----------------	------------------

PARAT RP 1.0 ist eine Holzbodenseife, die aus natürlichen Rohstoffen besteht. Die rückfettende Wirkung auf geölten & gewachsen Oberflächen pflegt zusätzlich bei der Reinigung den Parkettboden. Die Seife reinigt schonend und ist Streifen- und Schlierenfrei.

PARAT® PFLEGE MITTEL

PARAT® RP 2.0



PFLEGEÖL FÜR GEÖLTE BÖDEN

- für die Pflege und Auffrischung
- einfache maschinelle Verarbeitung
- schnelle Trocknung

GISCODE: Ö40

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 30-40 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35702012	5 708055 037013	2,5 Liter Kanister
----------	-----------------	--------------------

PARAT RP 2.0 ist ein schnell trocknendes Alkyd Pflegeöl, welches für die Auffrischung und Pflege aller oxidativ aushärtenden Öboberflächen geeignet ist. Das Pflegeöl macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Flecken und erfrischt das natürliche Erscheinungsbild.

PARAT® RP 1.0



- HOLZBODENSEIFE**
- für geölte & gewachste Oberflächen
 - regelmäßige Reinigung
 - reinigt und pflegt gleichzeitig

GISCODE: GG10

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 300-400 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35701012	4 260033 197863	2,5 Liter Kanister
----------	-----------------	--------------------

PARAT RP 1.0 ist eine Holzbodenseife, die aus natürlichen Rohstoffen besteht. Die rückfettende Wirkung auf geölten & gewachsen Oberflächen pflegt zusätzlich bei der Reinigung den Parkettboden. Die Seife reinigt schonend und ist Streifen- und Schlierenfrei.

PARAT® RP 2.0 LIGHT



WASSERBASIERTES PFLEGEÖL

- für geölte, gewachste und UV-geölte Böden
- einfach aufzuwischen
- schnell trocknend und gebrauchsfertig

GISCODE: GG10

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 30-40 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35702014	5 708055 040402	2,5 Liter Kanister
----------	-----------------	--------------------

PARAT RP 2.0 light ist ein wasserbasiertes Pflegeöl, welches auf allen geölten, gewachsen und auch UV-geölten Oberflächen eingesetzt werden kann. Das Pflegeöl frischt den Boden auf und schützt ihn vor Verschmutzung. Die einfache Auftragsweise mit Baumwolltüchern oder Mopp und eine Trocknungszeit von ca. 60 Minuten machen es Anwenderfreundlich.

SYSTEM 3

PARAT® REINIGUNGSMITTEL

PARAT® RP 3.0



INTENSIVREINIGER

- für geölte und lackierte Oberflächen
- effektive Reinigung vor Neueinpflege
- löst Schmutz, Fett und Flecken an

GISCODE: GG40

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 200-300 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35703011

1 Liter Kanister

PARAT RP 3.0 ist ein Grundreiniger, der auf allen Oberflächen eingesetzt werden kann. Er dient als vorbereitende Reinigung vor dem Auftrag von Pflegemitteln. Der Intensivreiniger löst alte Reinigungs- und Pflegereste an. Beim Einsatz auf rohen Holz verringert dieses Produkt die Gerbstoff Migration.

PARAT® PFLEGE MITTEL

PARAT® RP 4.0



PARKETT, VINYL & LAMINAT PFLEGE

- für lackiertes Parkett, Vinyl & Laminat
- schmutzabweisender Pflegefilm
- schnelle Trocknung

GISCODE:

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 60 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35704011

1 Liter Kanister

PARAT RP 4.0 ist ein schnelltrocknendes Pflegemittel, welches auf lackierten Holzböden, Vinyl und Laminat einen schützenden Pflegefilm hinterlässt. Es verfüllt kleine Mikrokratzer und schützt die Fläche vor der Anhaftung von Schmutz. Für die regelmäßige Pflege kann das Pflegemittel auch mit Wasser verdünnt werden.



PARAT® RP 4.0

PARKETT, VINYL & LAMINAT PFLEGE

- für lackiertes Parkett, Vinyl & Laminat
- schmutzabweisender Pflegefilm
- schnelle Trocknung

GISCODE: —

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 60 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35704015

5 Liter Kanister

PARAT RP 4.0 ist ein schnelltrocknendes Pflegemittel, welches auf lackierten Holzböden, Vinyl und Laminat einen schützenden Pflegefilm hinterlässt. Es verfüllt kleine Mikrokratzer und schützt die Fläche vor der Anhaftung von Schmutz. Für die regelmäßige Pflege kann das Pflegemittel auch mit Wasser verdünnt werden.

PARAT® HARTWACHSÖLE



PARAT® 30

HARTWACHSÖL - SEIDENMATT FARBLOS

- extrem verschleißfest
- für stark beanspruchte Holzflächen
- schützt auf natürliche Weise

GISCODE: Ö60

Verbrauch:
Ca. 30-40 g/m²

PARAT® HARTWACHSÖLE PREMIUM



3200 PARAT®

HARTWACHSÖL PREMIUM - SEIDENMATT FARBLOS

- schnelle Trocknung
- für stark beanspruchte Holzflächen
- schützt auf natürliche Weise

GISCODE: Ö60

Verbrauch:
Ca. 30-40 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

2,5 Liter = 35700071
10 Liter = 35700100



426045724267 5

2,5 Liter Dose
10 Liter Dose

PARAT Hartwachsöl® ist ein nach neuesten Forschungsergebnissen entwickelter Spezialanstrich für Holz- und Korkfußböden. Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen. Wohngesund. Extrem verschleißfest. PARAT Hartwachsöl® ist speichel- und schweißecht und für Kinderspielzeug geeignet.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

2,5 Liter = 35700167
10 Liter = 35700168



4 260711 442810 >

2,5 Liter Dose
10 Liter Dose

PARAT Hartwachsöl® ist ein nach neuesten Forschungsergebnissen entwickelter Spezialanstrich für Holz- und Korkfußböden. Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen. Wohngesund. Extrem verschleißfest. PARAT Hartwachsöl® ist speichel- und schweißecht und für Kinderspielzeug geeignet. Mind. 3 - 5 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit).



PARAT® 33

HARTWACHSÖL - MATT FARBLOS

- extrem verschleißfest
- für stark beanspruchte Holzflächen
- schützt auf natürliche Weise

GISCODE: Ö60

Verbrauch:
Ca. 30-40 g/m²



3305 PARAT®

HARTWACHSÖL PREMIUM - MATT FARBLOS

- schnelle Trocknung
- für stark beanspruchte Holzflächen
- schützt auf natürliche Weise

GISCODE: Ö60

Verbrauch:
Ca. 30-40 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

2,5 Liter = 35700082
10 Liter = 35700103



426045724680 2

2,5 Liter Dose
10 Liter Dose

PARAT Hartwachsöl® ist ein nach neuesten Forschungsergebnissen entwickelter Spezialanstrich für Holz- und Korkfußböden. Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen. Wohngesund. Extrem verschleißfest. PARAT Hartwachsöl® ist speichel- und schweißecht und für Kinderspielzeug geeignet.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

2,5 Liter = 35700165
10 Liter = 35700166



4 260711 442797 >

2,5 Liter Dose
10 Liter Dose

PARAT Hartwachsöl® ist ein nach neuesten Forschungsergebnissen entwickelter Spezialanstrich für Holz- und Korkfußböden. Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen. Wohngesund. Extrem verschleißfest. PARAT Hartwachsöl® ist speichel- und schweißecht und für Kinderspielzeug geeignet. Mind. 3 - 5 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

SYSTEM 4

PARAT® HOLZKITT & ZUSATZ HÄRTER



0970 PARAT®

HOLZKITTLÖSUNG

- schnelle Trocknung
- sehr gute Schleifbarkeit
- für alle gängigen Holzarten

GISCODE: W1

Verbrauch:
ca. 80 – 100 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700139



5 Liter Kanister

Produktvorteile: PARAT Holz Kitt-Lösung ist ein neu entwickelter Fugen Kitt auf Aqua-Basis in Kombination mit Schleifstaub. Für alle Fußboden-Grundierungen und Fußboden-Beschichtungen geeignet. Für alle gängigen Holzarten geeignet. PARAT Holz Kitt-Lösung zeichnet sich durch eine besonders schnelle Trocknung und die anschließend sehr gute Schleifbarkeit aus.



PARAT® 3243

ZUSATZ HAERTER 2K

- für PARAT Hartwachsöle
- erhöhte Abriebfestigkeit
- Trockenzeit ca. 2-3 Stunden

GISCODE: Ö60/DD

Verbrauch:
für 2,5 Liter Gebinde

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700170



125 ml Dose

Zur Erstellung eines sehr schnell trocknenden PARAT Hartwachsöls (Premium) mit erhöhter Abriebfestigkeit bei Hartwachsöl Oberflächen. Die behandelte Oberfläche ist schneller belastbar als bei herkömmlichen Systemen.

PARAT® ZUBEHÖR



0950 013 PARAT®

OBJEKTROLLE/ ÖLROLLE

- speziell für Hartwachsöle
- 25 cm · Flor 5 mm
- Microfaser, hochverdichtet

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

80100157



Stück

PARAT Objektrolle ist eine hochwertige Microfaserrolle, die speziell für die Verarbeitung von Hartwachsölen entwickelt wurde. Die hochverdichtete Faserstruktur sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit sowie einen gleichmäßigen und materialschonenden Auftrag. Durch ihre sehr laufruhigen Eigenschaften ermöglicht sie ein sauberes Oberflächenbild ohne Lufteinschlüsse. Mit 25 cm Breite und 5 mm Florhöhe eignet sie sich ideal für professionelle Oberflächenbehandlungen mit Hartwachsölen.



0950 007 PARAT®

UNIVERSALROLLE

- für dünnflüssige Beschichtungen
- 10 cm
- Microfaser, hochverdichtet

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

80100188



Stück

PARAT Universalrolle mit hochverdichteter Microfaser für alle dünnflüssigen Beschichtungen. Die robuste Faserstruktur sorgt für eine gleichmäßige Materialaufnahme und -abgabe sowie ein sauberes Oberflächenbild. Mit einer Breite von 10 cm eignet sie sich ideal für präzise Beschichtungsarbeiten auf kleinen und mittleren Flächen.

PARAT® GRUNDIERUNG & HOLZKITT



9912 PARAT®

GRUNDIERUNG

- nach 60 Minuten überlackierbar
- leicht zu verarbeiten
- Abspergrund

GISCODE: W1

Ergiebigkeit pro Liter:
5 Liter = ca. 75 m²
(bei 1-maligem Auftrag)

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700105



426045724515 7

5 Liter Kanister

PARAT Objektgrund Grundierung Speed® ist speziell für Holz, Bambus und die momentan üblichen exotischen Holzarten geeignet. Sie ist leicht zu verarbeiten und schon nach 60 Minuten überlackierbar. Mit leicht anfeuernder Wirkung.

PARAT® STANDARDLACK



PARAT® 85

1K LACK - MATT

- rutschhemmend R9
- PU-Acrylat-Wasserlack
- für Wohn- und Objektbereich

GISCODE: W2+

Verbrauch:
Ca. 100 – 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700110



426045724902 5

5 Liter Kanister

PARAT Standardlack® ist ein 1 Komponenten PU-Acrylat-Wasserlack für normal und mittelstark beanspruchte Oberflächen im Wohn- und Objektbereich. Für alle Holzfußböden und -flächen im Innenbereich geeignet. Ebenso für Hartböden, exotische und thermisch behandelte Hölzer, die mit PARAT Objektgrund Speed® vorbehandelt wurden. Rutschhemmend R9.



0970 PARAT®

HOLZKITTLÖSUNG

- schnelle Trocknung
- sehr gute Schleifbarkeit
- für alle gängigen Holzarten

GISCODE: W1

Verbrauch:
ca. 80 – 100 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700139



4 260711 442469

5 Liter Kanister

Produktvorteile: PARAT Holzkit-Lösung ist ein neu entwickelter Fugenkit auf Aqua-Basis in Kombination mit Schleifstaub. Für alle Fußboden-Grundierungen und Fußboden-Beschichtungen geeignet. Für alle gängigen Holzarten geeignet. PARAT Holzkit-Lösung zeichnet sich durch eine besonders schnelle Trocknung und die anschließend sehr gute Schleifbarkeit aus.



PARAT® 90

1K LACK - SEIDENMATT

- rutschhemmend R9
- PU-Acrylat-Wasserlack
- für Wohn- und Objektbereich

GISCODE: W2+

Verbrauch:
Ca. 100 – 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700111



426045724903 2

5 Liter Kanister

PARAT Standardlack® ist ein 1 Komponenten PU-Acrylat-Wasserlack für normal und mittelstark beanspruchte Oberflächen im Wohn- und Objektbereich. Für alle Holzfußböden und -flächen im Innenbereich geeignet. Ebenso für Hartböden, exotische und thermisch behandelte Hölzer, die mit PARAT Objektgrund Speed® vorbehandelt wurden. Rutschhemmend R9.

SYSTEM 4

PARAT® OBJEKTlack



9985 PARAT®

OBJEKTlack - MATT FARBLOS

- für stark beanspruchte Flächen
- einfache Verarbeitung
- rutschhemmend R 9

GISCODE: W2+

Verbrauch:
Ca. 100 - 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700101



426045724512 6

4,55 Liter Kanister

PU-Versiegelung zur Oberflächenbehandlung. Für Parkett und Dielenböden. PARAT Objektlack® ist Teil eines speziell für Holz- und Bambus-Fußböden sowie für besonders stark beanspruchte Möbelflächen entwickelten Beschichtungssystems. Für alle Holzfußböden und -flächen im Innenbereich geeignet. Ebenso für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer, die mit PARAT Objektgrund® vorbehandelt wurden. Rutschhemmend R 9.

PARAT® OBJEKTlack ZUSÄTZE



9908 PARAT®

ZUSATZ HAERTER 2K

- Erhöhung der Strapazierfähigkeit
- rutschhemmend R9
- für höchste Objektansprüche

GISCODE: W3/DD+

Verbrauch:
Ca. 100 - 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700106



426045724516 4

0,45 Liter

Zusatz zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit. Mit PARAT Objektlack® mischen. Ermöglicht die Herstellung eines sehr hochwertigen 2K-Wasserlacks, der den höchsten Objektansprüchen gerecht wird Rutschhemmend R9.



9990 PARAT®

OBJEKTlack - SEIDENMATT FARBLOS

- für stark beanspruchte Flächen
- einfache Verarbeitung
- rutschhemmend R 9

GISCODE: W2+

Verbrauch:
Ca. 100 - 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700102



426045724513 3

4,55 Liter Kanister

PU-Versiegelung zur Oberflächenbehandlung. Für Parkett und Dielenböden. PARAT Objektlack® ist Teil eines speziell für Holz- und Bambus-Fußböden sowie für besonders stark beanspruchte Möbelflächen entwickelten Beschichtungssystems. Für alle Holzfußböden und -flächen im Innenbereich geeignet. Ebenso für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer, die mit PARAT Objektgrund® vorbehandelt wurden. Rutschhemmend R 9.



9916 PARAT®

ZUSATZ ANTI-SLIP R10

- rutschhemmend R10
- leicht zu verarbeiten
- Kombination mit Zusatz Härter 2K®

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100 - 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700108



426045724518 8

0,45 Liter

Zusatz zur Erhöhung der Rutschfestigkeit. Mit PARAT Objektlack® mischen. Durch Kombination mit dem Zusatz Härter 2K® und R10® erreichen Sie eine verbesserte Rutschhemmung. Rutschhemmend R10.

PARAT® OBJEKTACK ZUSÄTZE



9919 PARAT®

ZUSATZ VERZÖGERER

- längere Verarbeitungsfähigkeit
- bei kritischen Baustellenbedingungen
- einfache Verarbeitung

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100 - 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700109




426045724519 5

0,45 Liter

Zusatz zur Verringerung der Antrocknung. Mit PARAT Objektack® mischen. Verlängert je nach gegebenen klimatischen Verhältnissen die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

PARAT® ZUBEHÖR



0950 008 PARAT®

OBJEKTROLLE / AQUAROLLE

- speziell für Wasserlacke
- 25 cm · Flor 8 mm
- Microfaser, hochverdichtet

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

80100156



426045724520 1

Stück

PARAT Objektrolle® / Aquarolle ist eine hochwertige Microfaser-Lackierrolle speziell für die Verarbeitung von Wasserlacken. Die hochverdichtete Faserstruktur gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit und ermöglicht einen gleichmäßigen, feinen Lackauftrag. Dank ihrer sehr laufruhigen Eigenschaften entstehen glatte Oberflächen ohne Lufteinschlüsse. Mit 25 cm Breite und 8 mm Florhöhe eignet sie sich ideal für professionelle Lackierarbeiten mit höchsten Ansprüchen an das Oberflächenfinish.



9933 PARAT®

ZUSATZ PUR

- unbehandelte Optik
- verhindert Anfeuern der Oberfläche
- einfache Verarbeitung

GISCODE: W3+

Verbrauch:
Ca. 100 - 120 g/m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35700107



426045724517 1

0,45 Liter

Zusatz, der ein Anfeuern der Holzoberfläche verhindert. Mit PARAT Objektack® mischen. Mit dem Rollen der Zusatzkomponente wird eine perfekt geschützte Holzoberfläche erzielt, die wie unbehandelt aussieht.

0950 007 PARAT®



UNIVERSALROLLE

- für dünnflüssige Beschichtungen
- 10 cm
- Microfaser, hochverdichtet

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

80100188



4 260548 897777 >

Stück

PARAT Universalrolle mit hochverdichteter Microfaser für alle dünnflüssigen Beschichtungen. Die robuste Faserstruktur sorgt für eine gleichmäßige Materialaufnahme und -abgabe sowie ein sauberes Oberflächenbild. Mit einer Breite von 10 cm eignet sie sich ideal für präzise Beschichtungsarbeiten auf kleinen und mittleren Flächen.

PARAT® PFLEGE MITTEL



PARAT® 8100

PFLEGEWACHS

- für Hartwachs geölte Böden
- regelmäßige Pflege
- reinigt & pflegt

GISCODE: Ö10+

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 200 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35702031



1 Liter Dose

PARAT Pflegewachs, das flüssige Holz-Pflegemittel auf natürlicher Basis. Zur Regeneration und Auffrischung stark beanspruchter geölter bzw. gewachster Holz- und Korkflächen. Regelmäßige Pflege mit PARAT Pflegewachs schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf. PARAT Pflegewachs ist wasser- und schmutzabweisend, die Oberfläche kann auch poliert werden.



PARAT® 8101

WISCHPFLEGE

- reinigt schonend und gründlich
- schützt vor Wiederverschmutzung
- schaumarm

GISCODE: GU40

Verbrauch:
1 Liter reicht für ca. 700 m²

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

35702030



1 Liter Kanister

PARAT Wischpflege ist ein Wischwasserzusatz bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung. Schaumarm – deshalb auch für Reinigungsmaschinen geeignet.



www.hinterseer.com

0800 22 30 300