

Technisches Datenblatt

Eterna® Projekt Vinyl RIGID/SPS CLICK 5.3mm / 0.40mm

Produktbeschreibung

STARRES LVT-PRODUKT FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG IM INNENBEREICH

Eterna® Projekt Vinyl Rigid/SPC Click 5.3 mm ist ein robuster und pflegeleichter Hartvinylboden für den Wohn- und einfachen Objektbereich gemäß **NKL.23/31**.

Untergrundbeschaffenheit

Die Installation von Eterna® Projekt Vinyl RIGID/SPC CLICK 5.3 mm muss auf einem trockenen, ebenen und sauberen Untergrund erfolgen, der den Ansprüchen der DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten entspricht, siehe Verlegeanleitung im Paket und/oder online auf unserer Homepage.

Verlegung

Vor dem Einbau:

Eterna® Projekt Vinyl RIGID/SPC CLICK 5.3 mm wird schwimmend auf geeignetem Unterboden gelegt. Lesen Sie hierzu bitte unbedingt die dem Paket beiliegende Verlegeanleitung. Für die Unterbodenprüfung gilt die DIN 18356 Bodenbelagsarbeiten. Der Planer, bzw. Verleger hat einen Fugenplan einzuhalten. Eterna® Projekt Vinyl RIGID/SPC CLICK 5.3 mm mit Kantenlänge über 10 m, wie auch Raum für Raum müssen mit einer Dehnfuge getrennt werden.

Gewähren Sie dem Eterna® Projekt Vinyl RIGID/SPC CLICK 5.3 mm ca. 48 Std. Zeit zur Akklimatisierung. Zugeschnittenen oder verlegte Ware mit sichtbaren Mängeln sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Technische Daten

Eterna® Projekt Vinyl RIGID/SPS CLICK 5.3mm / 0.40mm

Qualitätsmerkmal	Prüfverfahren	Produktdaten
Stärke	ISO 24346	5.30mm
Nutzschicht	ISO 24340	0.40mm
Abmaße	ISO 24342b	1220mm x 228mm x 5,3mm 2.782 qm/Pak 116,85 qm/Pal
Gewicht	ISO 23997	7790 g/m ²
Fase		Microfase
Brandschutz	EN 13501-1	Bfl-s1
Trittschaldämmung	EN ISO 717-2	bis zu 21 dB
TVOC Emission/->28Tage	ISO 16000	< 0.5mg/m ³
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Typ W, geeignet Pflegeanleitung beachten
Maßbeständig	ISO 23999	< 0.15%
Wärmedurchlasswider.	EN 12667	0.030 m ² .K/W
Fußbodenheizung	JA	Max 27°C
Bauaufsichtliche Zulassung	EN 14041/2004/AC:2006	23DOP-SPC 5.3/0.30-003
Rutschfestigkeit		R10

Wichtige Hinweise zur Pflege im Wohnbereich

Reinigung nach der Verlegung:

Sobald die Oberfläche vollständig nutzbar ist, sollte eine gründliche Reinigung mit einem Neutralreiniger Parat RP – 3.0 gemäß Produktbeschreibung mit Wasser verdünnt, durchgeführt werden.



Um das ursprüngliche Erscheinungsbild und die Leistungsfähigkeit Ihres Eterna ® Projekt Vinyl Rigid/SPC Click 5.3 langfristig zu erhalten, ist ein angemessenes Reinigungsverfahren basierend auf der Nutzungsart und Nutzungshäufigkeit festzulegen.

Schutzmaßnahmen:

Beim Versetzen oder Verschieben von Möbeln sollte der Bodenbelag geschützt werden. Verwenden Sie geeignete Möbelgleiter oder Unterlagen (ohne Gummi- oder Weichmacheranteile, da diese zu Verfärbungen führen können).

Falls das Produkt vor Außentüren oder bodentiefen Fenstern verlegt wird, empfiehlt sich die Verwendung einer passenden Eingangsmatte.

Für weitere Informationen oder spezifische Reinigungsempfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

