

# Technisches Datenblatt

## Eterna® Projekt Vinyl RIGID/SPC CLICK 5.4 mm / 0.55mm

### Produktbeschreibung

STARRES LVT-PRODUKT FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG IM INNENBEREICH

Eterna® Projekt Vinyl Rigid SPC Click 5.4 mm ist ein Robuster und Pflegeleichter Hartvinylboden für den Wohn- und Objektbereich gemäß **NKL. 23/33**

### Untergrundbeschaffenheit

Die Installation von Eterna® Projekt Vinyl RIGID SPC CLICK 5.4 mm muss auf einem trockenen, ebenen und sauberen Untergrund erfolgen, der den Ansprüchen der DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten entspricht, siehe Verlegeanleitung im Paket und/oder online auf unserer Homepage.

### Verlegung

Vor dem Einbau:

Eterna® Projekt Vinyl RIGID SPC CLICK 5.4 mm wird schwimmend auf geeignetem Unterboden gelegt. Lesen Sie hierzu bitte unbedingt die dem Paket beiliegende Verlegeanleitung. Für die Unterbodenprüfung gilt die DIN 18356 Bodenbelagsarbeiten. Der Planer, bzw. Verleger hat einen Fugenplan einzuhalten. Eterna® Projekt Vinyl RIGID SPC CLICK 5.4 mm mit Kantenlänge über 10 m, wie auch Raum für Raum müssen mit einer Dehnfuge getrennt werden.

Gewähren Sie dem Eterna® Projekt Vinyl RIGID SPC CLICK 5.4 mm ca. 48 Std. Zeit zur Akklimatisierung. Zugeschnittenen oder verlegte Ware mit sichtbaren Mängeln sind vom Umtausch ausgeschlossen.



<b>Technische Daten</b>		
<b>Eterna® Projekt Vinyl RIGID/SPC CLICK 5.4 mm / 0.55mm</b>		
<b>Qualitätsmerkmal</b>	<b>Prüfverfahren</b>	<b>Produktdaten</b>
Stärke	ISO 24346	5.40 mm
Nutzschicht	ISO 24340	0.55 mm
Abmaße	ISO 24342b	1220mm X 228mm x 5,5 mm 2,782 qm/Pak 108,49 qm/Pal
Gewicht	ISO 23997	8200 g/m <sup>2</sup>
Fase		Ja
Brandschutz	EN 13501-1	Bfl – S1
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	bis zu 21 dB
TVOC Emission /->28 Tage	ISO16000	< 0,5mg/m <sup>3</sup>
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Typ W, Gegeben, Pflegeanleitung beachten
Maßabweichung	ISO 23999	< 0.15%
Wärmedurchlasswider.	EN 12667	0.030m <sup>2</sup> .K/W
Fußbodenheizung	JA	Max 27°C
CE - Zulassung	EN 14041/2004/AC:2006	23 DOP-SPC 5.5/0.55 -004
Rutschfestigkeit		R9

## **Wichtige Hinweise zur Pflege im Wohn- und Objektbereich**

### **Reinigung nach der Verlegung:**

Sobald die Oberfläche vollständig nutzbar ist, sollte eine gründliche Reinigung mit einem Neutralreiniger Parat RP – 3.0 gemäß Produktbeschreibung mit Wasser verdünnt, durchgeführt werden.



Um das ursprüngliche Erscheinungsbild und die Leistungsfähigkeit Ihres Eterna ® Projekt Vinyl Rigid/SPC Click 5.4 mm langfristig zu erhalten, ist ein angemessenes Reinigungsverfahren basierend auf der Nutzungsart und Nutzungshäufigkeit festzulegen.

### **Schutzmaßnahmen:**

Beim Versetzen oder Verschieben von Möbeln sollte der Bodenbelag geschützt werden. Verwenden Sie geeignete Möbelgleiter oder Unterlagen ohne Gummi- oder Weichmacheranteil, da diese zu an dem Bodenbelag zu Verfärbungen führen können.

Vor Außentüren, empfiehlt sich die Verwendung einer passenden Sauberlaufzone.

Für weitere Informationen oder spezifische Reinigungsempfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

