

Technisches Datenblatt

Floor-Art® Old Amsterdam

Stand	02 - 2026
Produktbeschreibung	

Massiv- und Mehrschichtparkett, 2- / 3-Schicht-Fertigparkett nach EN 13489

massiv Parkett EN 13286

Zur vollflächig geklebten Verlegung auf Lastverteilungsplatte wie Estrich/ mit w. W. Heizestrich / Span- und/oder OSB-Platte, sonstige auf Anfrage.

Technische Daten				
Holzart	Eiche, eur. Ursprung, Nachhaltigkeit zertifiziert: PEFC möglich			
Oberfläche	Gekittet, gebürstet			
Behandlung	Hartwachsöl - Top Coating			
Verbindung	Umlaufend Nut und Feder			
Fase	Fischgrat 4 St. Fase			
Sortierung	Elegance – Superb – Original – Mix Superb/Elegance			
Typ	Fischgrat / franz. Fischgrat			
Aufbau	20 mm massiv gewachsenes Holz	3-Schicht 14/3mm UK- Fichte	3-Schicht 15/4mm UK- Fichte	2-Schicht 15/4 mm UK- Birke Multiplex
Holzfeuchte	9% (+/-2%)	7% (+/-2%)	7% (+/-2%)	7% (+/-2%)
Formaldehyd ≤ 0,124 mg/m ³ PCP ≤ 5ppm	E1 Erfüllt erfüllt	E1 Erfüllt erfüllt	E1 Erfüllt erfüllt	E1 Erfüllt erfüllt
Brandverhalten	Cfl-s1	Dfl-s1	Cfl-s1	Dfl-s1
Wärmewiderstand	0,15m ² KW	0,11m ² KW	0,12m ² KW	0,09m ² KW
W. Leitfähigkeit	0,13 WK (mK)	0,13 WK (mK)	0,13 WK (mK)	0,17WK (mK)
Dauerhaftigkeit	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
Nachhaltig	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC
Dicke	20 mm	14/3 mm	15/4 mm	15/4 mm
Breite 100/120/150/170/185 mm Zusätzlich auch 190/225/245	ja	ja	ja	ja
Länge Franz Fischgrat 600 mm Fischgrat 600 / 700 mm	Ja nur 600 mm	nein Ja	nein Ja	nein Ja



Verlegung

Floor-Art® Old Amsterdam Massiv und Mehrschicht wird vollflächig mit Parat-System nach derzeitigen Regeln des Fachs im Einklang mit der DIN 18356 geklebt verlegt. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V100/E1/OSB (geschliffen).

Die Restfeuchte ist mittels der CM-Messung zu ermitteln.

Zementestrich: bis 2 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8% CM

Anhydritestrich: bis 0,5 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3 % CM

Die Verlegung von **Floor-Art® Old Amsterdam** 2-/3-Schicht bis 225 mm Breite auf Warmwasser-Fußbodenheizung setzt die Verwendung einer FID-BOX voraus.

<https://floorprotector.at/fidbox/>

...wir beraten Sie gern!

Die Verlegung von Floor-Art® Old-Amsterdam Massiv auf Fußbodenheizung wird nicht empfohlen!

Pflegeempfehlung

Floor-Art® Old Amsterdam Parkett ist werkseitig endgeölt, oberflächenfertig und muss im Wohnbereich nicht unbedingt vor der ersten Nutzung eingepflegt werden.

In Räumen mit intensiver Nutzung (Wohn & Gewerbebereich mit starker Frequenz) oder bei sonstigem Bedarf, kann eine Erstpflge nach der Bauschlussreinigung zum zusätzlichen Schutz der Oberfläche und der Kanten mit **Saicos Ecoline Pflegewachs 8119 Eco** vorgenommen werden. Wenn sich im späteren Gebrauch, bei der Oberflächenbehandlung Abnutzungserscheinungen zeigen, sollte diese rechtzeitig durch Pflegewachs erneuert werden, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.

Parkettboden mit **Saicos Ecoline Wischpflege Konzentrat 8101 Eco** nebelfeucht wischen. Dabei ein Mischungsverhältnis mit Wasser von 1:200 beachten.

Lackierte Böden können mit der **Parat RP 4.0** gepflegt werden.

Vermeiden Sie unnötige **mechanische Belastungen**, die Kratzer oder Schäden an der Oberfläche verursachen können. Nutzen Sie **Schmutzfangmatten** im Eingangsbereich sowie **Filzgleiter** unter Möbelfüßen und beweglichen Möbeln, um den Boden bestmöglich zu schonen.

Für den Werterhalt der Echtholzböden wie für ein gesundes Raumklima, empfehlen wir eine Temperatur von 18-22°C und 45-65 % rel. Luftfeuchtigkeit im Tagesdurchschnitt einzuhalten. Bei geringerer Luftfeuchte kann es bei Echtholz Parkett zu Fugen/Rissen kommen.

