

# Technisches Datenblatt

## Hinterseer Profi Grundierung

### Merkmale

- Gebrauchsfertig
- Wirtschaftlich
- Spritzt beim Applizieren nicht

### Produktbeschreibung

Gebrauchsfertig eingestellte, lösemittelfreie Haftgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe.

### Technische Angaben

Farbe:	weißlich
Verbrauch:	ca. 100–150 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verlegereife:	ca. 60–180 Min. je nach raumklimatischen Bedingungen ca. 30–60 Min. bei saugfähigen zementären Untergründen ca. 60–180 Min. bei gipshaltigen und dichten Untergründen
Untergrundtemperatur:	min. +15 °C
Verarbeitungstemperatur:	optimal +18 °C bis +20 °C
Material-Verarbeitungstemperatur:	mind. +15 °C
GEV-EMICODE:	EC 1 Plus
GISCODE:	D 1

### Anwendungsbereich

Zur Vorbereitung saugender und nicht saugender, beheizter und unbeheizter Untergründe im Innenbereich. Als gebrauchsfertige Grundierung geeignet für saugende, mineralische Untergründe wie Zement- und Anhydritestriche.

Als Haftbrücke für nachfolgende Spachtelungen auf Fliesen, Terrazzo, fest anhaftenden und wasserbeständigen Klebstoffresten, geschliffenen Holzuntergründen, geschliffenen OSB- (nicht auf Conti-Finish) und V100-Verlegeplatten sowie gut geschliffenem oder kugelgestrahltem, griffigem Gussasphalt (Festigkeitsklasse: IC 10 o. IC 15).



## Lagerung

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken. Im unangebrochenen Originalgebilde ca. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform: 10-kg-Kanne; 40 Kannen / 400 kg pro Palette

## Verarbeitung und Werkzeuge

Empfohlene Werkzeuge:

Microfaserrolle, Velourwalze, Malerbürste oder geeignetes Sprühgerät.

Anmischen:

Vor der Verarbeitung gut aufschütteln.

Untergrund :

Der Untergrund ist gemäß DIN 18356 / 18365 und den allgemein anerkannten Regeln des Faches zu prüfen. Er muss druck- und zugfest, rissfrei, oberflächenfest, trocken, eben, sauber und frei von Trennmitteln und Sinterschichten sein.

Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter:

- Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB) „Elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“
- TKB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag und Parkettarbeiten“
- BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“
- DIN EN 14342 „Parkett und Hozfußböden“

Vorbehandlung:

Zement und Calciumsulfatestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden . Nichtsaugende Untergründe gereinigt und entfettet (gegebenenfalls angeschliffen).

Gussasphalt bis auf das Korngerüst geschliffen oder kugelgestrahlt.

Haftungsmindernde oder labile Schichten wie Estrichrandzonen, Sinterschichten sind maschinell durch abschleifen, abfräsen, oder kugelstrahlen zu entfernen.

Verarbeitung:

Grundierung mit der Rolle gleichmäßig satt und vollflächig auf den Untergrund auftragen.



Nicht auf den Untergrund gießen, wir empfehlen das Arbeiten mit der Walze aus einem geeigneten, sauberen Eimer. Pfützenbildung ist in jedem Fall zu vermeiden!  
Die Trockenzeit ist abhängig von Bodentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Auf gut saugfähigen Untergründen und Normklima ist eine Trockenzeit von 30 – 60 Minuten ausreichend.

### **Sonstige Hinweise**

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend den Untergrund sind zu beachten!

Nicht bei Temperaturen unter +15°C verarbeiten.

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten PARAT-Produkte beachten.
- Während der Verarbeitung und Erhärtung darf die Fußbodenheizung nicht eingeschaltet sein.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Informationen unter Telefon-Nr. 0800 22 30 200 Parkett Hinterseer GmbH.

Stand November 2025

