

Technisches Datenblatt

Parat Objekt Holzkitt-Lösung®

Eigenschaften: PARAT Holzkitt-Lösung® ist ein neu-entwickelter Fugenkitt auf Wasser-Basis welcher in Kombination mit Schleifstaub angemischt wird. PARAT Holzkitt-Lösung® zeichnet sich durch eine besonders schnelle Trocknung und die anschließend sehr gute Schleifbarkeit aus.

Anwendungsbereiche: Für alle Fußboden-Grundierungen und Fußboden-Beschichtungen geeignet. Für alle gängigen Holzarten geeignet, die trocken und unbeschichtet sind.

Vorbereitung:

Das Verkitten erst nach dem Mittelschliff (Körnung 60–80) vornehmen. Vor Gebrauch gut schütteln!

Verarbeitung:

PARAT Holzkitt-Lösung® mit dem Schleifmehl (Körnung 100-120) zu einer spachtelfähigen Masse anrühren. Das Mischungsverhältnis sollte aus ca. 20 % Schleifmehl und 80 % PARAT Holzkitt-Lösung® bestehen.

Größere Fugen und Beschädigungen des Bodens vorkitten.

Die Fugenkitt-Masse mit dem einem Federspachtel einbringen. Die Fußbodenfläche muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 12%).

Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“. Nicht zu verwenden auf Kork.

Beste Verarbeitungstemperatur: Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter: Ca. 80 - 100 g/m².

Trockenzeiten: Ca. 30 Minuten (je nach Fugenbreite, Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Nach Trocknung der gesamten Fläche werden die weiteren Schriffe bis zum Feinschliff / Endschliff (Körnung 120–150) vorgenommen.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei trans-portieren und lagern (> 5 °C).

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.98 - 1.02 g/cm³

Auslaufzeit: 95 - 105 Sekunden, 6 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild, nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar



Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

GISCODE: W1

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

