

Technisches Datenblatt

Parat Objektzusatz Pur®

Eigenschaften: Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-162.

Artikelnummer: 9933PARAT

Anwendungsbereiche:

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett, Mehrschicht- und Bambusböden) und -flächen im Innenbereich. Wir empfehlen das Streichen auf hellen, europäischen Holzarten. Probeanstrich vornehmen.

Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt Parat Objektlack® hinzuziehen.

Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten. Hinweis: Parat Objektlack® nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten. Die Zusatzkomponente in den Parat Objektlack® füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und erneut schütteln.

Erster Auftrag:

Parat Objektlack® mit Parat Objektzusatz Pur® zügig mit der Aqua-Rolle verarbeiten.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

Zweiter Auftrag:

Parat Objektlack® mit Parat Objektzusatz Pur® zügig mit der Aqua-Rolle verarbeiten.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

Wichtig: maximal zwei Lackaufträge an einem Tag. Zwischenschliff: Nach ca. 6 Stunden mit 150er Körnung. Schleifstaub mit trockenem Tuch oder Staubsauger entfernen.

Dritter Auftrag: Je nach Ergebnis entweder Parat Objektlack® mit Parat Objektzusatz Pur® oder Parat Objektlack® zügig mit der Aqua-Rolle verarbeiten. Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m². Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

Ergiebigkeit: Auftrag mit Aqua-Rolle, die Auftragsmenge beträgt 100 - 120 g/m². 0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter Parat Objektlack®. 5 Liter reichen für ca. 45 m² bei einem Auftrag. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Lagerfähigkeit: Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr.

Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).



Sicherheitshinweise – Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Enthält: TMDD. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Parat Objektlack® mit dem Parat Objektzusatz Pur enthält maximal 140 g/l VOC. GISCODE: W3+. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

