

Technisches Datenblatt

Parat Terrassen-Öl®

Anwendungsbereich: PARAT Terrassen-Öl® ist der Pflegeanstrich und Wetterschutz für Ihre Holzterrasse und Gartenmöbel. Speziell nach neusten Forschungserkenntnissen entwickelt dringt das PARAT Terrassen-Öl® tief ins Holz ein. Die Oberfläche wird extrem widerstandsfähig und schmutzabweisend, auch Feuchtigkeit kann mit PARAT Terrassen-Öl® Ihrer Terrasse nichts mehr anhaben.

Wichtig: Holzteile aus Eichenholz oder Bambus, sollten als Grundierung einen zusätzlichen Auftrag mit einer Imprägnierung erhalten.

Farbtöne:

PARAT10	Farblos	
PARAT12	Lärchen-Öl	transparent
PARAT13	Bangkirai-Öl	transparent
PARAT18	Teak-Öl	transparent

Liefergebinde: 2,5l

Anwendung: Die Holzoberfläche muss trocken (max. Holzfeuchte 18 %) und sauber sein. Lackierte Hölzer abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit PARAT Terrassen-Öl® oder anderen offenporigen Lasuren behandelte Hölzer nur säubern, bei Bedarf leicht anschleifen. Harthölzer min. 4 Wochen abwittern lassen. Falls ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Schimmelbefall gewünscht wird, das Holz möglichst vor Anbringung einmal allseitig mit einer Imprägnierung vorbehandeln.

Anwendung bei Holzfußböden: Auftrag mit einem Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste oder im Spritzverfahren. PARAT Terrassen-Öl® ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut umrühren, bei längerem Verarbeiten auch zwischendurch aufrühren. Bei größeren Flächen die einzelnen Dosen miteinander mischen und gut verrühren.

Trocknung: Mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Bitte achten Sie darauf die behandelte Fläche in der Trockenzeit vor Regen zu schützen.

Zweiten Anstrich Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trocknung mind. 8 Stunden (staubtrocken in ca. 4 Stunden).

Wartung und Pflege: Zur Reinigung einfach mit Wasser abspülen oder abwaschen. Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Zum Auffrischen oder auch Renovieren der Holzoberfläche einfach einen weiteren Anstrich PARAT Terrassen-Öl® auf die gesäuberte Fläche auftragen. Ein Anschleifen ist nicht notwendig.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter min. 5 Jahre. Nach Frosteinwirkung einige Stunden bei Zimmertemperatur lagern und gut aufrühren.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



EU-Grenzwert für minimal filmbildende Lasuren (Kat. A/f): 700 g/l VOC (2010). PARAT Terrassen-Öle® enthalten maximal 700 g/l VOC.

GISCODE: Ö60+. Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine behandelte Ware nach der Biozidprodukte-VO. Die bioziden Wirkstoffe sind zum Schutz des Films gegen Schimmel und Pilze.

