

# Technisches Datenblatt

## PARAT 8

<b>Stand</b>	11. 2025
<b>Produktbeschreibung</b>	

Mosaikparkett massiv, aus gewachsenen Holz geschnitten, Oberfläche unbehandelt, gem. DIN 13488/2003-05

Technische Daten	
<b>Holzarten</b>	<b>Eiche</b> , Esche, Räumereiche, Buche, weitere auf Anfrage
<b>Sortierung Eiche</b>	<input type="radio"/> <b>Natur</b> <input checked="" type="radio"/> <b>Gestreift</b> <input type="checkbox"/> <b>Rustikal</b> ruhiger Wuchs - mit Splintanteil - astig bis rustikal Freie Klasse gemäß Produktbeschreibung
<b>Abmessung</b>	160 x 22,86 x 8 mm (L x B x D)
<b>Verwendungszweck</b>	im Innenraum, Wohnen bis Gewerbe
<b>Norm</b>	EN 13488; 05-2003
<b>Verlegemuster</b>	Würfel / engl. Verband / Fischgrat / Parallel usw.

Produkt Merkmale Eiche	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten,	mind. Dfl-S1 Cfl-s1möglich	DIN EN 14342
Formaldehyd	Wird bei der Herstellung <b>nicht</b> hinzugegeben	Wie gewachsenes Holz ohne Zugabe
VOC		
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	Keine Zugabe anderer Stoffe	
Oberfläche rohunbehandelt	ja	
Holzfeuchtigkeit	9% (+/- 2%)	gemäß EN 13488
Gleitwiderstand	Gemäß angewandter Oberfläche-Pflege	
Wärmeleitfähigkeit λ- Wert Wärmewiderstand R-Wert	0,18 W/mk 0,038 m²K/W	nach EN 14542, 2013



Produkt Merkmale Eiche	Leistung	Harmonisierte Norm
Warmwasser-Fußbodenheizung	Eiche: ja, Freigabe gemäß BVF - Schnittstellenkoordination Flächenheizung	<a href="https://www.flaechenheizung.de/schnittstellenkoordination/">https://www.flaechenheizung.de/schnittstellenkoordination/</a>
Dauerhaftigkeit	Klasse 1	Ermittelt nach EN 14342; 2013

## Pflegeempfehlung

Das Mosaikparkett Parat 8 wird roh/unbehandelt an der Oberfläche ausgeliefert. Der beauftragte Handwerker gestaltet auf Wunsch des Auftraggebers die entsprechende Oberflächenbehandlung.

Wir empfehlen für die Oberflächen: Produkte aus dem Parat Lack- bzw. Parat Öl-/Öl-Wachs-System. Für diese Produkte können wir folgende Pflege aussprechen:

Werkseitig beschichtete Oberflächen sollten je nach Beanspruchung mit dem **Parat RP-Pflegesystem** behandelt werden. Für geölte Oberflächen empfehlen wir eine **Erstpflge vor der ersten Nutzung**, um den optimalen Schutz und die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten. Vermeiden Sie unnötige **mechanische Belastungen**, die Kratzer oder Schäden an der Oberfläche verursachen können. Nutzen Sie **Schmutzfangmatten** im Eingangsbereich sowie **Filzgleiter** unter Möbelfüßen und beweglichen Möbeln, um den Boden bestmöglich zu schonen.

Die Freigabe der Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung setzt den Einbau von Altwaterplomben oder vorzugsweise einer FIDBOX voraus

<https://floorprotector.at/fidbox/> ... bei uns erhältlich, lassen Sie sich beraten.

Parat 8 Parkettoberflächen mit Rohholzoptik geölt sind nur mit Woca Invisible Oil Care bzw. Oil Care System zu behandeln.

Ein gesundes Raumklima für uns Menschen, wie dem Werterhalt aller Holzbauteile, wie auch dem Parkettboden, halten Sie bitte ein Raumklima von 18-24°C bei ca. 45-65 % rel. Luftfeuchte ein. Bei geringerer Luftfeuchte kann es bei Echtholz massiv Parkett zu Fugen kommen.

Pflegeanleitung alternativer Oberflächen, bitte direkt beim Hersteller der Oberflächen anfragen.

