

Technisches Datenblatt

PARAT Breitlamelle

Stand	11. 2025
Produktbeschreibung	

Parat Breitlamelle massiv, aus gewachsenen Holz geschnitten, Oberfläche unbehandelt, gem. DIN 14761

Technische Daten	
Holzarten	Eiche, Räuchereiche, Buche, weitere auf Anfrage
Sortierung Eiche	freie Klasse / Kreis-Dreieck-Quadrat auf Anfrage
Abmessung	160 x 11-23 x 10/15/16/20/22 mm
Verwendungszweck	zur Verwendung im Innenraum
Harmonisierte Norm	EN 14761
Muster	Würfel / Verband / Fischgrat / Parallel

Erklärte Leistung Eiche		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten Andere auf Anfrage	mind. Dfl-S1 Cfl-s1 möglich	DIN EN 14342
Formaldehyd	Wird bei der Herstellung nicht hinzugegeben	Wie gewachsenes Holz ohne Zugabe
VOC		
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	Keine Zugabe anderer Stoffe	
Oberfläche roh unbehandelt		
Holzfeuchtigkeit	9% (+/- 2%)	gemäß EN 14761
Gleitwiderstand	Gemäß angewandter Oberfläche-Pflege	
Wärmewiderstand R-Wert	8 mm = 0,038 m ² K/W 10 mm = 0,047 m ² K/W 16 mm = 0,075 m ² K/W 22 mm = 0,105 m ² K/W	Kalkuliert nach EN 14542, 2013
Wärmeleitfähigkeit λ-Wert	0,18 W/mK	



Erklärte Leistung Eiche		
Warmwasser-Fußbodenheizung	Eiche: ja, Freigabe gemäß BVF - Schnittstellenkoordination Flächenheizung	https://www.flaechenheizung.de/schnittstellenkoordination/
Dauerhaftigkeit	Klasse 1	Ermittelt nach EN 14342; 2013

Pflegeempfehlung

Die **Parat Breitlamelle** wird roh/unbehandelt an der Oberfläche ausgeliefert.

Der beauftragte Handwerker gestaltet auf Wunsch des Auftraggebers die entsprechende Oberflächenbehandlung.

Wir empfehlen für die Oberflächen:

Produkte aus dem Parat Lack- bzw. Parat Öl-/Öl-Wachs-System.

Für diese Produkte können wir folgende Pflege aussprechen:

Werkseitig beschichtete Oberflächen sollten je nach Beanspruchung mit dem **Parat RP-Pflegesystem** behandelt werden. Für geölte Oberflächen empfehlen wir eine **Erstpflge vor der ersten Nutzung**, um den optimalen Schutz und die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten. Vermeiden Sie unnötige **mechanische Belastungen**, die Kratzer oder Schäden an der Oberfläche verursachen können. Nutzen Sie **Schmutzfangmatten** im Eingangsbereich sowie **Filzgleiter** unter Möbelfüßen und beweglichen Möbeln, um den Boden bestmöglich zu schonen.

Parat Breitlamelle Parkettoberflächen mit Rohholzoptik geölt, sind nur mit Woca Invisible Oil Care bzw. Oil Care System zu behandeln. Ein gesundes Raumklima für uns Menschen, wie dem Werterhalt aller Holzbauteile, wie auch dem Parkettboden, halten Sie bitte ein Raumklima von 18-24°C bei ca. 45-65 % rel. Luftfeuchte ein. Bei geringerer Luftfeuchte kann es bei Echtholz massiv Parkett zu Fugen kommen.

Detaillierte Pflegeanleitung bitte direkt beim Hersteller der Oberflächenbehandlung anfragen.

