

# Technisches Datenblatt

## PARAT Industrieparkett – Hochkantlamelle

<b>Stand</b>	11- 2025
<b>Produktbeschreibung</b>	

Parat HKL massiv, aus gewachsenen Holz geschnitten, Oberfläche unbehandelt, gem. DIN 14761

Technische Daten	
<b>Holzarten</b>	<b>Eiche</b> , Esche, Räumereiche, Buche, weitere auf Anfrage
<b>Sortierung</b>	– freie Klasse - / alle Merkmale erlaubt
<b>Abmessung</b>	160 x 8/10 x 10/15/16/20/22 mm
<b>Verwendungszweck</b>	zur Verwendung im Innenraum
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 14761
<b>Muster</b>	Parallel

Erklärte Leistung Eiche		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten Eiche Andere auf Anfrage	mind. Dfl-S1 Cfl-s1 möglich	DIN EN 14342
Formaldehyd	Wird bei der Herstellung <b>nicht</b> hinzugegeben	Wie gewachsenes Holz ohne Zugabe
VOC		
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	Keine Zugabe anderer Stoffe	
Oberfläche roh unbehandelt	Ja	
FSC / PEFC	FSC 100% auf Anfrage möglich	
Holzfeuchtigkeit Eiche	9% (+/- 2%)	gemäß EN 14761
Gleitwiderstand	Gemäß angewandter Oberfläche-Pflege	
Wärmewiderstand R-Wert	8 mm = 0,038 m <sup>2</sup> K/W 10 mm = 0,047 m <sup>2</sup> K/W 16 mm = 0,075 m <sup>2</sup> K/W 22 mm = 0,105 m <sup>2</sup> K/W	Kalkuliert nach EN 14542, 2013
Wärmeleitfähigkeit λ-Wert	0,18 W/mK	



Erklärte Leistung Eiche		
Warmwasser-Fußbodenheizung	Eiche: ja, Freigabe gemäß BVF - Schnittstellenkoordination Flächenheizung	<a href="https://www.flaechenheizung.de/schnittstellenkoordination/">https://www.flaechenheizung.de/schnittstellenkoordination/</a>
Dauerhaftigkeit	Klasse 1	Ermittelt nach EN 14342; 2013

## Pflegeempfehlung

**Parat HKL** wird roh/unbehandelt an der Oberfläche ausgeliefert.

Der beauftragte Handwerker gestaltet auf Wunsch des Auftraggebers die entsprechende Oberflächenbehandlung.

Wir empfehlen für die Oberflächen:

Produkte aus dem Parat Lack- bzw. Parat Öl-/Öl-Wachs-System.

Für diese Produkte können wir folgende Pflege aussprechen:

Werkseitig beschichtete Oberflächen sollten je nach Beanspruchung mit dem **Parat RP-Pflegesystem** behandelt werden. Für geölte Oberflächen empfehlen wir eine **Erstpflege vor der ersten Nutzung**, um den optimalen Schutz und die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten.

Vermeiden Sie unnötige **mechanische Belastungen**, die Kratzer oder Schäden an der Oberfläche verursachen können. Nutzen Sie **Schmutzfangmatten** im Eingangsbereich sowie **Filzgleiter** unter Möbelfüßen und beweglichen Möbeln, um den Boden bestmöglich zu schonen.

**Parat HKL** Parkettoberflächen mit Rohholzoptik geölt, sind nur mit Woca Invisible Oil Care bzw. Oil Care System zu behandeln.

Ein gesundes Raumklima für uns Menschen, wie dem Werterhalt aller Holzbauteile, wie auch dem Parkettboden, halten Sie bitte ein Raumklima von 18-24°C bei ca. 45-65 % rel. Luftfeuchte ein. Bei geringerer Luftfeuchte kann es bei Echtholz massiv Parkett zu Fugen kommen.

Detaillierte Pflegeanleitung bitte direkt beim Hersteller der Oberflächenbehandlung anfragen.

