

PARAT 30 Lack®

Eigenschaften

- enorme Abriebfestigkeit
- sehr gute Füllkraft
- guter Verlauf

Untergrund

Weich- und Harthölzer, sowie exotische Hölzer, Kork, Korkparkett in wasserfester, nicht quellender Verpressung in trockenem, öl-, fett-, wachs- sowie staubfreiem Zustand. Bei Fußbodenheizung, Holzpflaster- + Dielenböden PARAT GR®, sowie bei der Renovierung von Fertigparkett PARAT GR® vorschalten. PARAT 30® ist auch für Holzoberflächen im Innenausbau geeignet.

Verarbeitungshinweise

Vor Verarbeitung gut aufschütteln. Mit Parat Rolle oder Versiegelungsbürste. Spritzauftrag mit pneumatischen Spritzgeräten bei Zusatz von max. 10% Wasser möglich oder Airlessgeräten. Raum- und Bodentemperaturen min. + 15°C. Gut lüften, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Anwendung

1 x Parat GR® Grundierung z. Reduzierung der Seitenverleimung (z.B. bei Fußbodenheizung, Holzpflaster und Dielenböden) oder 1 x PARAT 30® über Nacht.

– Beschichtung

1 x PARAT 30® über Nacht

– Zwischenschleifen

1 x PARAT 30® über Nacht

Endhärte nach ca. 30 Tagen

Trockenzeit

Ca. 1 Stunde

Trocknung

Hier handelt es sich um ca. Werte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

Verbrauch

120–150 g/m² je Schicht

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung

Kühl und Trocken im Originalgebinde 6 Monate. Vor Frost schützen!

Kennzeichnung

GefStoffV: entfällt

VbF: nicht unterstellt

GGVS/GGVE: entfällt

ADR/RID: entfällt

UN-Nr.: entfällt

Giscode: W 3

R - Sätze: keine

S - Sätze: 23 – Dampf nicht einatmen, 38 – Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen