

## Parat FILL

### Holz kitt – Bindemittel, wasserbasierend

#### Eigenschaften

- lösemittelfrei
- hoher Festkörpergehalt
- geringer Schwund
- geruchsneutral
- umweltschonend
- gute Schleifbarkeit
- schnelltrocknend

#### Untergrund

öl-, wachs- und staubfreier Zustand.

#### Verarbeitungshinweise

Mit sauberem Schleifstaub des letzten Schleifganges im Verhältnis 5:1 und 6:1 abmischen. Nur Edelstahlspachtel verwenden!

#### Beschichtung

Nach dem Schleifen ist die Weiterbeschichtung mit allen Parat - Produkten möglich.

#### Trocknung

1–3h, je nach Temperatur und Luftfeuchte.

#### Verbrauch

Ca. 50 – 100g/m<sup>2</sup>, je nach Menge und Größe der Fugen.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Lagerung

Kühl- und trocken im Originalgebinde 12 Monate. Vor Frost schützen.

#### Kennzeichnung

Für alle Holzarten geeignet,

GefStoffV:	entfällt
VbF:	nicht unterstellt
GGVS/GGVE:	entfällt
ADR/RID:	entfällt
UN-Nr.:	entfällt
Giscode:	W 1
R – Sätze:	keine
S – Sätze: 38 – 23 –	bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerätenlegen – Dampf nicht einatmen

#### Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die Deponie