Parat Objektzusatz Verzögerer®

Eigenschaften: Verlängert je nach gegebenen klimatischen Verhältnissen die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-162.

Artikelnummer: 9919PARAT

Anwendungsbereiche: Zum Einschütten in *Parat Objektlack®*.
Durch den *Parat Objektzusatz Verzögerer®* können weitere Lackeigenschaften beeinflusst werden. Im Zweifelsfall eine Probebeschichtung vornehmen. Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten" und DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten".

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett und Mehrschichtböden), Bambus und Holzflächen im Innenbereich. Außerdem in Kombination mit Grundierung (*Parat Objektgrund®*) geeignet für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer. Im Zweifelsfall Probebeschichtung auf einem Original-Muster vornehmen. Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt *Parat Objektlack®* hinzuziehen.

Vorbereitung: 36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

Verarbeitung: Die Zusatzkomponente in den *Parat Objektlack®* füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem schütteln zügig mit der Aqua-Rolle verarbeiten.

Ergiebigkeit:
Auftrag mit Aqua-Rolle, die Auftragsmenge beträgt 100 - 120 g/m².
0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter *Parat Objektlack®*.
5 Liter reichen für ca. 45 m² bei einem Auftrag.
Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Lagerfähigkeit:
Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr.
Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 140 g/l (2010).
Parat Objektlack® mit dem *Parat Objektzusatz Verzögerer®* enthält maximal 140 g/l VOC.
GISCODE: W3+ · Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende **Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 05/2016_KB**