

Parat RP 3



Parat RP 3 ist eine Holzbodenseife für geölte Holzböden. Diese wird als Wischwasserzusatz angewendet und reinigt und pflegt den geölte Holzbo­den. Für alle Hartgeölte Holzbo­den. Für Öl/Wachs behandelte Böden verwenden Sie bitte RP 1 zur Reinigung und RP 4 bzw. RP 6 (für den professionellen Anwender) zur Pflege. Bitte beachten Sie die entsprechende Dosierungsanleitung

Technische Daten

Verpackung: 1 und 2,5 Liter Gebinde

Ergiebigkeit: 50-100 m² pro Liter.

Aussehen: Parat RP 3 Holzbodenseife: Goldgelb in nassem Zustand

PH-Wert: 9-10.

Vor Gebrauch: Gut schütteln.

Trocknungszeit: Bei 20° und 50 % relative Luftfeuchtigkeit: Ca. 1-2 Stunden.

Verdünnung: Mit Wasser verdünnen, nicht zur puren Anwendung geeignet.

Oberflächentemperatur: Minimum 15° C.

Auftragen: Flacher Mopp.

Lagerfähigkeit: 2 Jahre im geschlossenen Behälter, vor Frost schützen.

Anwendung:

Für ein gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir, den Inhalt in einen Eimer mit 10 Liter Wasser zu schütten und gut umzurühren. Rühren Sie die Seifenmischung auch während der Verarbeitung häufig. Wischen Sie den geölte Boden gleichmäßig in Holzmaserrichtung mit einem gut ausgewrungenen Tuch oder Mop.

Die Seife wird ihren geölte Boden vor Verschmutzung vorm austrocknen schützen. Ist der Holzbo­den nur gelaugt und besitzt keinen Schutz durch ein Öl wiederholen sie diesen Vorgang nach je 24 Stunden zweimal bei der Erstanwendung. Wöchentliches Reinigen und Pflegen mit Parat RP 3 wie vorab beschrieben, ist erforderlich, um einen gelaugten und geseiften Holzbo­den in entsprechender Optik und Sauberkeit zu erhalten.

Im Laufe der Zeit wird sich eine natürliche, hellgraue Pflegepatina bilden, so wird Ihr Boden mehr und mehr strapazierfähig und erhält ein würdevolles Aussehen. Flecken bitte mit Parat RP 2 Intensivreiniger entfernen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Auf großen Flächen bitte mit zwei Eimern arbeiten: 1. Schmutzwasser und 2. klares Wasser zum nachwischen. Anschließend wieder mit Seife Pflegen.

Wichtig!

Benutzen Sie immer ein gut ausgewrungenes Tuch, um Wasserschäden zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Wasserschäden überschüssiges Wasser schnell mit einem trockenen Tuch aufwischen.

Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen.

Diese erhalten sie auf Anfrage und unter www.hinterseer.de