

## Parat RP 5



Parat RP 5 Alkyd-Pflegeöl Profi ist ein Alkydöl lösemittelfrei aus natürlich trocknenden Ölen zur Pflege von Öl behandelten Holzböden und zur Endbehandlung von werkseitig vorgeölten Holzböden.  
Wenn Sie Parat RP 5 zur Pflege verwenden, empfehlen wir den Einsatz von Parat RP 1 zur Reinigung.

## Technische Daten

**Produkt:** Trocknendes Alkydöl – lösemittelfrei.

**Verpackung:** 2,5 Liter Gebinde.

**Aussehen:** Das Holz erhält einen natürlichen, warmen Farbton.

**Ergiebigkeit:** 30-50 m<sup>2</sup> pro Liter in Abhängigkeit von Holzart und letztem Schriff.

**Auftragen:** Mit kurzflooriger Rolle od. Spachtel. Einarbeiten mit Baumwolltüchern od. Pad und Einscheibenmaschine.

**Oberflächentemperatur:** Min. 10 °C.

**Verdünnung:** Das Öl wird gebrauchsfertig geliefert.

**Trocknungszeit:** ca. 16 Stunden Raumtemperatur, begehbar nach 24 Stunden

**Reinigung/Werkzeugs:** Mit Terpentinölersatz.

**Kennzeichnung:** nicht kennzeichnungspflichtig, bitte beachten sie das Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerung:** Ungeöffnet bei 10 - 35° C lagern. Stets in dicht verschlossenen Originalgebinden trocken lagern. Haltbarkeit 2 Jahre.

**Entsorgung:** Vollständig entleerte Gebinde über DSD.  
Nicht in die Kanalisation schütten.

**Wichtig:** Aufgrund des Selbstentzündungsrisikos sind ölgetränkte Tücher zu befeuchten und in einen verschlossenen Blecheimer zu legen.

**Anwendung:**

Stellen Sie sicher, dass die Holzoberfläche absolut sauber, trocken und frei von Fett, Wachs, Poliermittel usw. ist. Wachs, Ölflecken, Schmutz, Kratzschäden und Verfärbungen abschleifen.

Körnung 120 - 150 oder mit einer Einscheibenmaschine und schwarzem Pad.

Schleifstaub gründlich absaugen.

Parat RP 5 auf die Holzoberflächen mit geeignetem Werkzeug auftragen, dabei das Holz weitestgehend sättigen. Die Fläche kann sofort abgepadet und alle noch feuchten Stellen beseitigt werden.

**Achtung:** Das überschüssige Öl muss eingearbeitet oder entfernt werden, da es sonst auf der Holzoberfläche aushärtet. Der Ölverbrauch richtet sich nach Holzart und letztem Schliff und der Intensität der vorhergehenden Reinigung. Bei werkseitig vorgeölten Böden ist der Verbrauch abhängig vom verwendeten Grundieröl. Um Wolkenbildung zu vermeiden, mit einem fusselfreien Baumwolltuch oder dickem weißen Pad aufwischen oder abpaden. Frisch geölte Böden dürfen nicht abgedeckt werden.

**WICHTIG!** Vor Anwendung des Produktes Angaben auf der Verpackung genau beachten.

Vor Frost schützen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**Weitere Informationen:**

Sicherheitsdatenblätter Pflegeanweisungen erhalten sie auf Anfrage bzw. auf unsere Homepage: [www.hinterseer.de](http://www.hinterseer.de)