

FLOOR-ART®

Veccio Massivdielen nach EN 13629

FLOOR-ART Vecchio Massivdielen verleihen Ihrer persönlichen Individualität natürlichen Ausdruck. Die bewährte und robuste Holzart Eiche aus nachhaltiger Forstwirtschaft, produziert mit bauaufsichtlicher Zulassung auf höchstem europäischen Niveau, wird hier in Ihrer ganzen Vielfalt mit unterschiedlichen Oberflächen und Colorierungen in Szene gesetzt. Dabei wirkt jede einzelne Diele als Unikat und verleiht dem gediegenen Wohnbereich bis in den Objektbereich einen einzigartigen Charakter. Mit der werkseitigen, hochwertigen OSMO- Hartwachsölbeschichtung erhalten Sie eine pflegeleichte und natürlich ansprechende Oberfläche.

Holzarten: Eiche Räuchereiche	Abmessungen: 14 oder 20 mm x 150-180 x 40% 400-1650 mm und 60% 1700-2800 mm
	Profil: Nut/Feder
	Brandschutzkl.: Cfl. S1
	Oberflächen: geschliffen, gehobelt, sägerau, gebürstet, gefast, OSMO Color-Hartwachsöl

Sortierung:

Grundsätzlich handelt es sich um Werkssortierungen. Diese sind vorab zu vereinbaren, mit der Bezeichnungen Veccio wird eine eher schlichte Gesamtheit der Fläche erzielt, wobei die Sortierung Rustico bewusst markant wirkt. Äste sind generell farbig gekittet.

Da Holz ein Naturstoff ist, kann es Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar! Die Parkettelemente sind vor der Verlegung auf eventuelle Mängel zu überprüfen. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Als Naturprodukt reagiert Holz auf Tageslicht, in dem es sich

im Laufe der Zeit verfärbt und seine Grundfarbe, je nach Holzart, verstärkt oder an Intensität verliert. Diese Reaktion kann besonders in den ersten Monaten nach der Verlegung durch das Abdecken mit Teppichen und Möbeln deutlich sichtbar sein und stellt keinen Mangel am Produkt dar.

Verlegung:

FLOOR-ART Vecchio Massivdielen werden generell mit einem Parat System vollflächig verklebt oder auf geeignete Balkenkonstruktion nach dem aktuellen Stand des Faches verschraubt. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/ E 1 / OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CM-Messung zu ermitteln:

Zementestrich: bis 2 % CM

Anhydritestrich: bis 0,5 % CM

Verlegung auf Fußbodenheizung:

Die Verlegung von FLOOR-ART Vecchio Massivdielen auf Fußbodenheizungssystemen ist auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften einer solchen Diele sowie des ungünstigen Wärmedurchlasswiderstandes der Materialstärke nicht vorgesehen. Bitte kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik im konkreten Bedarfsfall bei der Planung.

Produktspezifischer Hinweis:

Speziell Exotenhölzer, aber auch behandelte Hölzer wie Räuchereiche, neigen zur Rissbildung. Feine, kleine mikroskopische Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermäßiger Windbelastung oder gestörter Wachstumsverhältnisse aber auch bei der Fällung und Trocknung, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima und daraus resultierenden Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach der Verlegung des Parketts, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sichtbar oder auch spürbar. Solange keine störenden Überzähne / Höhendifferenzen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und kein Weißbruch in der Versiegelung entsteht, handelt es sich nicht um einen Mangel, da keine Nutzungseinschränkungen bestehen. Bei Bedarf können diese Risse mit einem farblich passenden Parkettwachs fachgerecht verschlossen werden.

Pflegehinweise:

Die notwendige Erstpflege sowie die Unterhaltspflege erfolgen mit Original OSMO Pflegeprodukten. Schützen Sie Ihren Parkettboden vor unnötigen mechanischen Belastungen, die Kratzer und Oberflächenschäden verursachen können. Geeignet und empfehlenswert sind passende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich sowie beständige Filzgleiter unter Möbelfüßen.

Klimahinweise vor, während und nach der Verlegung:

Ihr Parkettboden FLOOR-ART Vecchio massiv wird mit einer Holzfeuchte ab Werk von 9 % (+/-2 %) geliefert. Die Raumtemperatur sollte stets zwischen 18 und 22 Grad liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60 %. In diesem Bereich wird der verlegte Boden stabil und wohngesund liegen. Im Zuge der jahreszeitlichen Klima-schwankungen kann es in der Heizperiode zu einer leichten Fugenbildung kommen. Diese ist dem Naturprodukt Holz und seinen hygroskopischen Eigenschaften geschuldet und stellt keinen Mangel dar. Achten Sie auf diese Klimaempfehlung auch im eigenen Interesse für Ihr Wohlbefinden! Regulieren können Sie durch regelmäßiges Stoßlüften, eine angemessene Beheizung und bei Bedarf durch den Einsatz geeigneter Klimageräte.

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand 07/2016_um/ro