

PARAT Parat Loftstyle® Systemdiele

Mit der Parat Loftstyle Systemdiele erhalten Sie einen besonders robusten Holzboden mit markanter, sehr charakteristischer Ausstrahlung für den modernen Wohnbereich bis in den Objektbereich. Die Oberfläche ist stark gebürstet und die Ausführung in ultramattem Speziallack mit einer Längsfase überzeugt durch unikate Optik und dauerhafte Beständigkeit im stark strapazierten Bereich. Parat Loftstyle Systemdiele wird aus nachhaltiger Forstwirtschaft auf höchstem europäischen Niveau nach eigenständigen Werkskriterien produziert. Dabei werden stabparketttypische Massivholzstäbe mit einer Schwalbenschwanzverbindung zu einer fertigen Diele gefügt. Die Verlegung erfolgt vorrangig in der vollflächigen Verklebung mit dem bewährten Parat-System.

Holzarten:	Eiche Räuchereiche Esche	Abmessungen:	14 x 129 x 1830 mm
		Profil:	Nut/Feder
		Nutzschicht:	ca. 6 mm
		Gegenzug:	massiv
		Paketinhalt:	1,89 m ² (incl. 1 Lage Kürzung)
		Paketgewicht:	ca. 20 kg
		Paletteninhalt:	75,6 m ²
		Oberflächen:	stark gebürstet / Längsfase / Ultramatt (Glanzgrad 10) versiegelt oder oxidativ geölt

Sortierungen:

Jeder Parat Loftstyle Boden ist ein Unikat mit allen für Holz typischen Struktur, Farb- und Wuchsmerkmalen. Es können helle und schwarze Äste in jedem Umfang, Holzrocknungs- und Bearbeitungsfehler sowie auch offene Kantenäste, offene Stabstöße, Mark- und Rindenrückstände, Splint und dunkles Kernholz vorhanden sein. Äste sind gekittet, eine Nacharbeit ist selten erforderlich. Eventuell auftretende Lackeinschlüsse in der stark strukturierten Oberfläche sind produktionsbedingt möglich.

Für alle Parkettarten und Holzfußböden gilt, dass die Sortierung vorab vereinbart werden muss.

Da Holz ein Naturstoff, ist kann es Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar! Die Parkettelemente sind vor der Verlegung auf eventuelle Mängel zu überprüfen. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Als Naturprodukt reagiert Holz auf Tageslicht, in dem es sich im Laufe der Zeit verfärbt und seine Grundfarbe, je nach Holzart, verstärkt oder an Intensität verliert. Diese Reaktion kann besonders in den ersten Monaten nach der Verlegung durch das Abdecken mit Teppichen und Möbeln deutlich sichtbar sein und stellt keinen Mangel am Produkt dar.

Verlegung:

Parat Loftstyle wird nach den aktuellem Stand der Technik im Einklang mit der DIN 18356 mit dem Parat System vollflächig verklebt. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/ E 1 / OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CM-Messung zu ermitteln:

Zementestrich: bis 2% CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8% CM
Anhydritestrich: bis 0,5% CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3% CM

Verlegung auf Fußbodenheizung:

Parat Loftstyle Systemdiele hat einen geringen Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,08 m² K/W und ist daher für FBH geeignet. Die Verlegung von Parat Loftstyle Systemdiele auf Niedrigtemperatur-Heizsystemen ist für eine maximale Estrichoberflächentemperatur von 29 Grad gestattet. Die Freigabe setzt den Einbau von Altvater-Sicherheitsplomben oder vorzugsweise einer FIDEBOX voraus. Die Holzart Esche ist ausgeschlossen.

Produktspezifischer Hinweis:

Speziell Exotenhölzer, aber auch behandelte Hölzer wie Räuchereiche, neigen zur Rissbildung. Feine, kleine mikroskopische Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermäßiger Windbelastung oder gestörter Wachstumsverhältnisse, aber auch bei der Fällung und Trocknung, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima und daraus resultierenden Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach der Verlegung des Parketts, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sichtbar oder auch spürbar. Solange keine störenden Überzähne/Höhendifferenzen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und kein Weißbruch in der Versiegelung entsteht, handelt es sich nicht um einen Mangel, da keine Nutzungseinschränkungen bestehen. Bei Bedarf können diese Risse mit einem farblich passenden Parkettwachs fachgerecht verschlossen werden.

Pflegehinweise:

Generell ist eine Erstpflege sowie die regelmäßige Unterhaltspflege für die versiegelte Oberfläche mit Parat Parkettpolish und für die geölte Oberfläche mit einem Parat Ölpflegesystem entsprechend der Pflegeanleitung zu behandeln. Schützen Sie Ihren Parkettboden vor unnötigen mechanischen Belastungen, die Kratzer und Oberflächenschäden verursachen können. Geeignet und empfehlenswert sind passende Schmutzfangmatten im Eingangsbereich sowie beständige Filzgleiter unter Möbelfüßen.

Klimahinweise vor, während und nach der Verlegung:

Ihr Parkettboden Parat Loftstyle Systemdiele wird mit einer Holzfeuchte ab Werk von 9 % (+/-2 %) geliefert. Die Raumtemperatur sollte stets zwischen 18 und 22 Grad liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60 %. In diesem Bereich wird der verlegte Boden stabil und wohngesund liegen. Im Zuge der jahreszeitlichen Klimaschwankungen kann es in der Heizperiode zu einer leichten Fugenbildung kommen. Diese ist dem Naturprodukt Holz und seinen hygroskopischen Eigenschaften geschuldet und stellt keinen Mangel dar. Achten Sie auf diese Klimaempfehlung auch im eigenen Interesse für Ihr Wohlbefinden! Regulieren können Sie durch regelmäßiges Stoßlüften eine angemessene Beheizung und bei Bedarf durch den Einsatz geeigneter Klimageräte.

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. Stand: 07/2016_um/ro