

## **BILAflor®**

Die hochwertigen BILAflor®-Böden verfügen über eine Trägerschicht aus Fichten-Riften, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungsstruktur sorgen.

	Abmessung H×B×L in mm	Vollflächige Verklebung	Dielen pro Paket	Pakete pro Palette	Fußbodenheizung	R <sub>T</sub> m <sup>2</sup> K/W
<b>BILAflor® 1500</b>	11 × 120 × 1500	✓	12 (2,160 m <sup>2</sup> )	63 (136,080 m <sup>2</sup> )	✓	<b>0,078</b>
<b>BILAflor® 1200</b>	11 × 120 × 1200	✓	12 (1,728 m <sup>2</sup> )	63 (108,860 m <sup>2</sup> )	✓	<b>0,078</b>
<b>BILAflor® 1000</b>	11 × 90 × 1000	✓	24 (2,160 m <sup>2</sup> )	42 (90,720 m <sup>2</sup> )	✓	<b>0,078</b>
<b>BILAflor® 500</b>	11 × 70 × 500	✓	48* (1,680 m <sup>2</sup> )	49 (82,320 m <sup>2</sup> )	✓	<b>0,078</b>
<b>BILAflor® 5.5</b>	13 × 70 × 500	✓	40 (1,400 m <sup>2</sup> )	49 (68,600 m <sup>2</sup> )	✓	<b>0,078</b>
<b>BILAflor® TOPline Breitlamelle</b>	11 × 70 × 500	✓	48* (1,680 m <sup>2</sup> )	49 (82,320 m <sup>2</sup> )	✓	<b>0,078</b>

\* linke und rechte Stäbe im Paket

Fertig veredelte Oberfläche:  
SEDA oder TENSEO

ca. 3,6 mm Deckschichtstärke  
aus ausgewähltem Massivholz

Trägermaterial aus Fichte mit vorwie-  
gend stehenden Jahresringen, Einschnitte  
in regelmäßigen Abständen

Sperrholzeinleimer stirnseitig  
(wasserfest)

