



Beim leimlosen Verriegelungssystem Novoloc® werden die einzelnen Dielen einfach nur ineinander gelockt. Die Dielenreihen richten sich dabei selbst gerade aus.

	Abmessung H×B×L in mm	1-Stab LHD	3-Stab Schiffsboden	Vollflächige Verklebung	Schwimm. Verlegung	Dielen pro Paket	Pakete pro Palette	Fußboden- heizung	R _T m ² K/W
NOVOLOC®	14×140×2200	✓		✓	✓	6 (1,848 m ²)	56 (103,488 m ²)	✓	0,101
NOVOLOC®	14×182×2200	✓	✓	✓	✓	6 (2,402 m ²)	40 (96,080 m ²)	✓	0,101
NOVOLOC®	14×222×2200	✓		✓	✓	6 (2,930 m ²)	32 (93,773 m ²)	✓	0,101



Fertig veredelte Oberfläche:
SEDA oder TENSEO

ca. 3,6 mm Deckschichtstärke
aus ausgewähltem Massivholz

Stäbchenmittellage aus eur. Nadelholz –
mit vorwiegend stehenden
Jahresringen auf Abstand gelegt

Stirnkanten und Längsprofil
hydrophob imprägniert

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
mit eingelegter Verriegelungsfeder

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte,
geschliffen

**stirnseitige
5G-Verbindung**